

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Enduivit 3

Mašina za ugradnju maltera tip 380 za zidove



Područja primene

Mašina za ugradnju maltera, može da se kombinuje sa kompresorom. Podesan za nanošenje krupnozrnatog zaključnog maltera, obnovnog maltera... U okviru isporuke: 1 metalni kovčeg, 1 mašina Enduivit 3 Tip P 380, 1 set pločica za zaporkama, crevo za vazduh. Potreban dodatni materijal: kompresor kapaciteta 800 l/min s mogućnošću podešavanja jačine pritiska. Špricanje se provodi vazдушnim pritiskom 2,5 do 4,5 bara.

Karakteristike

- Dobro održavanje
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148495
EAN	9003304457915
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	1 Kom./jed.

Uputstva za ugradnju

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Skladištenje

Skladištiti na suhom i čuvati od oštećenja

RÖFIX Enduivit 3

Mašina za ugradnju maltera tip 380 za zidove

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Tehničke vrednosti se odnose na osnovne proizvode. Bojenje i toniranje mogu uzrokovati odstupanja od tehničkih karakteristika. Navedene vrednosti su prosečne vrednosti. Pre premazivanja podloga koje ovde nisu opisane, potrebno je da se konsultujete sa nama. Nijanse boja mogu se neznatno razlikovati prilikom ponovnog naručivanja ili u poređenju sa tabelom boja, eventualno je na gradilištu potrebno testirati boju na uzroku površine. Podaci o vremenu sušenja i čekanja važe u laboratorijskim uslovima (+20 °C / 65 % r. vl.) i mogu se menjati u zavisnosti od situacije na gradilištu.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.