

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX 665

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
2249

**Vrsta proizvoda**  
Standardni malter za zidanje (G)

**Nameravana upotreba**  
Sertifikovani standardni malter za zidanje nosivih građevinskih elemenata za unutrašnje i spoljašnje prostore koji podležu zahtevima sigurnosti

**Proizvođač**  
RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

**Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava**  
Sistem 4

### Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća na pritisak	M 2,5	EN 998-2
Smična čvrstoća spoja	Karakteristična početna smična čvrstoća (posmična čvrstoća prionjivosti): 0,15 N/mm <sup>2</sup> (tablična vrednost)	EN 998-2
Sadržaj hlorida	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2
Reakcija na požar	A1	EN 998-2
Vodupojnost		EN 998-2
Paropropustnost	15/35 (tablična vrednost)	EN 998-2
Toplotna provodljivost (tablična vrednost)	λ <sub>10,suvo,mat</sub> ≤ 1,11 W/(m*K) za P=50% λ <sub>10,suvo,mat</sub> ≤ 1,21 W/(m*K) za P=90% (tabelarna vrednost)	EN 998-2
Trajnost (otpornost na smrzavanje)	Temeljem postojećeg iskustva, uz stručnu primenu podesan za jako agresivnu okolinu prema EN 998-2 dodatak B.	EN 998-2
Opasne materije	NPD	EN 998-2

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

**Direktori: Thorsten Biba i Narsid Mujkić**

ime i funkcija



**Röthis, 2024-03-25**

---

Mesto i datum izdavanja

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Štefanić".

---

Potpis