

# IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**

RÖFIX 665

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**

2249

**Vrsta proizvoda**

Standardni malter za zidanje (G)

**Nameravana upotreba**

Sertifikovani standardni malter za zidanje nosivih građevinskih elemenata za unutrašnje i spoljašnje prostore koji podležu zahtevima sigurnosti

**Proizvođač**

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava**

Sistem 4

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća na pritisak	M 2,5	EN 998-2
Smična čvrstoća spoja	Karakteristična početna smična čvrstoća (posmična čvrstoća prionjivosti): 0,15 N/mm <sup>2</sup> (tablična vrednost)	
Sadržaj hlorida	≤ 0,1 M.-%	
Reakcija na požar	A1	
Vodoupojnost		
Paropropustljivost	15/35 (tablična vrednost)	
Toplotna provodljivost (tablična vrednost)	$\lambda_{10,suvo,mat} \leq 1,11 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10,suvo,mat} \leq 1,21 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=90% (tabelarna vrednost)	
Trajnost (otpornost na smrzavanje)	Temeljem postojećeg iskustva, uz stručnu primenu podesan za jako agresivnu okolinu prema EN 998-2 dodatak B.	
Opasne materije	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Narsid Mujkić

---

ime i funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is "T. Biba" and the second is "N. Mujkić".

---

Röthis, 2024-03-25

Mesto i datum izdavanja

Potpis