

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit FIXIT 793	Usage prévu Mortier d'enduit pour être utilisé comme enduit extérieur et intérieur pour les parois, plafonds, piliers et cloisons
No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type 132801	Fabricant FIXIT AG Schachen 416 CH-5113 Holderbank (AG)
Type de produit Mortier d'enduit précieux CP	Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A2	EN 998-1
Absorption d'eau	W 2	EN 998-1
Perméabilité à la vapeur d'eau	15/35 (valeur tabulée)	EN 998-1
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	≥ 0,08 N/mm² rupture A, B ou C	EN 998-1
Conductibilité thermique (valeur tabulée)	λ10,dry,mat ≤ 0,82 W/(m*K) pour P=50% λ10,dry,mat ≤ 0,89 W/(m*K) pour P=90% (valeur tabulée EN 1745)	EN 998-1
Durabilité	NPD	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction	
Holderbank, 2024-03-25	Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.
Lieu et date d'émission	Signature