

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (DOP)

Jméno produktu

HASIT OPTIFLEX® 2K

Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

183827

Typové označení

Vodotěsný cementový výrobek modifikovaný polymerem nanášený v tekutém stavu, se schopností přemostění trhlin při nízké teplotě (-5 °C) a odolný při kontaktu s chlorovanou vodou (CM 01 P)

Zamýšlené použití

Vodotěsný výrobek nanášený v tekutém stavu, odolný vůči chlóru, pro použití pod keramické dlaždice a desky ve vnitřním i vnějším prostředí (lepené lepidlem C2 podle EN 12004).

Výrobce

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 3

Oznámený subjekt

0754

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti uvedené v prohlášení	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Tahová přídržnost po kontaktu z vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Tahová přídržnost po působení tepla	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Tahová přídržnost po vystavení zmrazovacím cyklům	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Propustnost vody	Žádný průnik	EN 14891:2012
Schopnost přemostění trhliny v běžných podmínkách +20°C	$\geq 0,75 \text{ mm}$	EN 14891:2012
Schopnost přemostění trhliny při nízkých teplotách -5°C	NPD	EN 14891:2012
Schopnost přemostění trhliny při nízkých teplotách -20 °C	NPD	EN 14891:2012

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Prohlášení o vlastnostech je v souladu s Nařízením EU 305/2011 a je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

Jednatel společnosti: Karl Minichmair

Jméno a funkce

Velké Hydčice, 2018-09-03

Místo a datum

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické podobě a je platné i bez podpisu. Podepsaný originál na vyžádání u výrobce/dovozce.

Podpis