

## Prohlášení o vlastnostech (DOP)

**Jméno produktu**  
HASIT OPTIFLEX® 2K

**Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu**  
183827

### Typové označení

Vodotěsný cementový výrobek modifikovaný polymerem nanášený v tekutém stavu, se schopností přemostění trhlin při nízké teplotě (-5 °C) a odolný při kontaktu s chlorovanou vodou (CM 01 P)

### Zamýšlené použití

Vodotěsný výrobek nanášený v tekutém stavu, odolný vůči chlóru, pro použití pod keramické dlaždice a desky ve vnitřním i vnějším prostředí (lepené lepidlem C2 podle EN 12004).

### Výrobce

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

### System posuzování a ověřování stálosti vlastností

System 3

### Oznámený subjekt

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Materialprüfungs- und Forschungsanstalt MP Karlsruhe  
Gotthard-Franz-Straße 376131 KARLSRUHE  
0754

### Deklarované vlastnosti

Vlastnosti uvedené v prohlášení	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Počáteční tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891: 2012
Tahová přídržnost po kontaktu z vodou	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Tahová přídržnost po působení tepla	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Tahová přídržnost po vystavení zmrazovacím cyklům	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Tahová přídržnost po kontaktu s chlorovannou vodou	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Propustnost vody	Žádný průnik	
Schopnost přemostění trhliny v běžných podmínkách +20°C	≥ 0,75 mm	
Schopnost přemostění trhliny při nízkých teplotách -5°C	NPD	
Schopnost přemostění trhliny při nízkých teplotách -20 °C	NPD	

**Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Prohlášení o vlastnostech je v souladu s Nařízením EU 305/2011 a je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.**

Jménem výrobce

Jednatel společnosti: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

---

Jméno a funkce

Freising, 2018-09-03

---

Místo a datum

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické podobě a je platné i bez podpisu. Podepsaný originál na vyžádání u výrobce/dovozce.

---

Podpis