



RÖFIX StoneEtics® 103 sa prirodnim kamenom

Toplotno-izolacioni sistem

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: RÖFIX StoneEtics® 103 sa prirodnim kamenom je provereni sistem koji kombinuje prikladnu topotlnu izolaciju fasadnih površina sa različitim oblicima i uzorcima prirodnog kamenja uz maksimalno dopušteno površinsko opterećenje na podlogu od čak 103 kg/m². Odabir izolacionih materijala je u sistemu StoneEtics širok, pa se između ostalog mogu ugraditi EPS, izolacione ploče od pluta ili mineralne vune do maksimalne debljine ploča 200 mm.

Za lepljenje se koristi isključivo RÖFIX Unistar LIGHT malter za lepljenje i armiranje. Armira se sa istim materijalom kojim se lepe izolacione ploče uz obavezno korištenje RÖFIX P50 mrežice za armiranje. U sistemu RÖFIX StoneEtics® 103 sa prirodnim kamenom obavezno je dodatno armiranje površine. Drugi armaturni sloj izvodi se izrazito fleksibilnim lepilom za keramiku RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 i specijalnom RÖFIX IG 996 nosivom mrežicom. Sistem je upotpunjeno lepkom za izolacione ploče vlastite proizvodnje RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 i masom za fugovanje RÖFIX AJ 690. RÖFIX StoneEtics može se ugrađivati na masivnim podlogama od cigle ili betona i u starogradnji, na prionjivim i nosivim masivnim podlogama.

Karakteristike:

- Optimalna izolaciona svojstva
- Izvanredna obradivost
- Ne sadrži HFCKW i HFKW

Ugradnja:



Tehnički podaci	
Vrsta pakovanja	(1)
Količina u jednom pakovanju	1 Kom./jed.

Pričvršćivanje: Uobičajeno pričvršćivanje

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobođaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.