

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Rondelle MW

Mineralwolle-Dämmstoffrondelle



Anwendungsbereiche

Abdeckrondelle für versenkt gesetzte Systemdübel bei ausgefräster Mineralwolle-Wärmedämmsystemen.

Eigenschaften

- Wärmedämmend

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000065409
Verpackung	
Menge pro Einheit	200 Stk./EH
Einheit pro Palette	8000 EH/Pal.
Farbe	Braun
Durchmesser	70 mm
Dämmdicke	15 mm
Brandverhalten	A1 EN 13501-1
Wärmeleitfähigkeit	0,04 W/mK
Untergrund Temperatur	5 °C

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

RÖFIX Rondelle MW

Mineralwolle-Dämmstoffrondelle

Verarbeitungshinweis

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.