

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX 670 S

Namjeravana upotreba
Standardni mort za žbukanje (GP) na unutarnjim i vanjskim podlogama

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
2192

Proizvođač
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Vrsta proizvoda
Standardni mort GP

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sistem 4

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	Wc0	EN 998-1
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	EN 998-1
Prionjivost	$\geq 1,15 \text{ N/mm}^2$ (fraktura B)	EN 998-1
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za $P=90\%$ (tablična vrijednost)	EN 998-1
Trajnost	NPD	EN 998-1
Opasne tvari	NPD	EN 998-1

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija

Röthis, 2024-12-10

mjesto i datum izdavanja



Potpis