

CE-KENNZEICHNUNG

Produktname
HASIT 500

Hersteller
HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising



Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

03		
183732/1		
EN 998-1		
Normalputzmörtel GP		
Putzmörtel CS IV für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände		
Brandverhalten	A1	EN 998-1
Wasseraufnahme	Wc0	EN 998-1
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$	EN 998-1
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)	EN 998-1
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1

Die Leistungserklärung ist unter www.hasit.de elektronisch abrufbar.