

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Sisma AS Befestigungsset

für Beton



Anwendungsbereiche

Mechanisches Befestigungsset für RÖFIX SismaNet Basalt 20 AR-Trärgewebe auf Betondecken. Befestigungsset bestehend aus der Bohrschraube-Beton Ø 7,5x100 mm und dem Distanzteller Ø 70 mm.

Eigenschaften

- Schnelle und einfache Montage

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000953159	2000959301	2000953161
EAN	9003304511242	9003304538027	9003304511266
INFO	RÖFIX Sisma AS Bohrschraube - Beton - 7,5x100 mm	RÖFIX Sisma AS Bohrschraube - Beton - 7,5x120 mm	RÖFIX Sisma AS Distanzteller D 70 mm
Verpackung			
Menge pro Einheit	100 EH/Ktn.		150 EH/Ktn.
Verbrauch	ca. 3 Stk./m ²		ca. 3,5 Stk./m ²
Breite	100 mm	120 mm	

Materialbasis

- Selbstschneidende Schraube aus einsatzgehärtetem Stahl mit Weissverzinkung 5 µm (ISO 4042).
- Verankerungsplatte aus vorverzinktem Stahlblech

RÖFIX Sisma AS Befestigungsset

für Beton

Verarbeitungshinweis

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitung

Das Loch im Träger mit einem Durchmesser von Ø 6 mm und einer Tiefe von ca. 100 mm bohren.
Das Bohrloch sorgfältig reinigen.
Die Schraube nach dem Aufsetzen des Distanztellers anziehen und weiterschrauben, bis der Kopf den Anschlag erreicht.
Die spezielle Abdeckung der Platte schließen, bevor der Mörtel aufgetragen wird.

Lagerung

Bei sachgemässer Lagerung unbegrenzt lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe,

einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.