

CE ŠTÍTEK

Jméno produktu
HASIT 920

Výrobce
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké
Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776



Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

13		
390507		
EN 998-2		
Obyčejná zdicí malta (G)		
Obyčejná malta pro zdění ve zdivu stěn, přiček a pilířů s konstrukčními požadavky ve vnějším i vnitřním prostředí.		
Pevnost v tlaku	M10	EN 998-2
Soudržnost	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (hodnota z tabulky) $\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$ Charakteristická počáteční smyková pevnost (adhezivní smyková pevnost) zkoušená podle normy 1052-3 – metoda B ve spojení s referenčním vápencovým pískovcovým blokem při vlastní vlhkosti 3 až 5 M. %	EN 998-2
Obsah chloridů	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$	EN 998-2
Reakce na oheň	A1	EN 998-2
Absorpce vody	NPD	EN 998-2
Koeficient propustnosti vodních par	15/35 (Tabulková hodnota)	EN 998-2
Tepelná vodivost	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90% (Tabulková hodnota)	EN 998-2
Trvanlivost	Na základě stávajících zkušeností s řádným používáním vhodné pro mírně agresivní prostředí podle Příloha B normy EN 998-2	EN 998-2
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 998-2

Prohlášení je možné stáhnout na www.hasit.cz