GREUTOL



Enduivit 3 Typ 380 Wand & Trichterpistolen

Verarbeitungsrichtlinie

Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand

Das Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand ist eine vielseitige, pneumatische Lösung zum schnellen und effizienten Aufspritzen von körnigen Kellenwurftechniken an Wänden. Es überzeugt durch eine kompakte Bauweise, umfangreiches Zubehörpaket und ist einfach in der Wartung.

Ebenfalls sind die Zementmörtelanwürfe Fixit 670 und Fixit 211 mit dem Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand mühelos und rational applizierbar.

Mit dem richtigen Umbauaufsatz, kann zum Beispiel ein sehr grober Fixit 764 Kellenwurf 10 – 12 mm problemlos aufgebracht werden.



Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand mit Metallkoffer (Koffer nicht abgebildet)



Zubehör im Koffer enthalten

- Spritzaufsätze
  3 Spritzlöcher Ø 20 mm
  3 Spritzlöcher Ø 14 mm
  1 Spritzloch Ø 14 mm
- Spritzdüsen
  3 Düsen lang Ø 4 mm
  3 Düsen kurz Ø 2,7 mm
  2 Düsen geschlossen
- 1 Druckluftschlauch 10 m mit GK Kupplung

«Gleichmässigere Fläche als von Hand.»

Notwendiges Zubehör

Je nach Fläche, einen grossen oder kleinen Kompressor verwenden.

Grosser Kompressor	Luftverbrauch	500 l/min
Kleiner Kompressor	Luftverbrauch	150 l/min

Hinweise zur Anwendung



Um Gerüstabzeichnungen zu verhindern, wird mit dem Enduivit 3 Putzspritzgerät der Kellenwurf im schrägem Winkel stossweise appliziert.

Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche zu erstellen.



Pausen

Um ein Anhaften von Material am Enduivit 3 Putzspritzgerät während Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, das Gerät in einen mit Wasser gefüllten Eimer zu legen.

Reinigung

Das Enduivit 3 Putzspritzgerät mit sauberem Wasser reinigen und die Düsen sowie Aufsätze von Materialresten befreien.

Für die Verarbeitung mit dem Enduivit 3 sind folgende Produkte geeignet:



Kellenwurf 300
Mineralischer Deckputz

4 – 5 mm



Fixit 764
Kellenwurf

6 – 8 mm
10 – 12 mm



Fixit 763
Weisskalk-Zementabrieb

5 – 6 mm



Fixit 670
Verlängerter Zementmörtelanwurf / Konventioneller Zementgrundputz



Fixit 211
Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz

Trichterpistolen

Trichterpistolen, auch Putz- oder Mörtelspritzpistolen genannt, eignen sich vorallem für das schnelle und gleichmässige Auftragen von Körnungen bis 6 mm auf Wände und Decken.



Trichterpistolen-Typen



Storch Trichterpistole



Putzmeister
Trichterpistole

Notwendiges Zubehör

- Kleiner Kompressor mit einem Luftverbrauch von mindestens 150 l/min
- Luftschlauch
- Druckluftminderer





Hinweise zur Anwendung



Körnungen bis 6 mm sind alternativ mit einer Trichterpistole in kreisförmigen Bewegungen verarbeitbar.

Um ein optimales Spritzbild zu erreichen, sollte eine Musterfläche erstellt werden, um die richtige Spritzkonsistenz des zu verarbeitenden Materials zu testen.



Der Düsenaufsatz auf der Trichterpistole ist verstellbar von 2 – 10 mm.

Je nach Körnung und gewünschtem Spritzbild ist auf die richtige Einstellung der Düsen zu achten.

Für die Verarbeitung mit einer Trichterpistole sind folgende Produkte geeignet:



Greutol 361
Silikonharz Deckputz aussen



Greutol 365
Silikon Deckputz aussen



Wormersputz 490
Mineralischer Spritzputz



Edelputz 400
Mineralischer Deckputz extraweiss



Glitzer-Effektmischung
aus Glas

Produkte und Einstellung Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand

Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand						
Produkt	**Körnung**	**Wasserbedarf**	**Verbrauch m²**	**Spritzaufsatz**	**Düsen**	**Kompressor**
Greutol Kellenwurf 300	4 – 5 mm	ca. 5 l/ Sack	ca. 8 kg	1 Loch Ø 14 mm	1 x Ø 4 mm	ca. 5 bar
Fixit 764	10 – 12 mm	ca. 8 l/ Sack	ca. 12 kg	3 Loch Ø 20 mm	3 x Ø 4 mm	ca. 5 bar
Fixit 764	6 – 8 mm	ca. 8 l/ Sack	ca. 9 kg	3 Loch Ø 14 mm	3 x Ø 4 mm	ca. 5 bar
Fixit 763	5 – 6 mm	ca. 6 l/ Sack	ca. 4,5 kg	1 Loch Ø 14 mm	1 x Ø 4 mm	ca. 4 bar
Fixit 670	0 – 3 mm	ca. 5 l/ Sack	ca. 3 kg	1 Loch Ø 14 mm	1 x Ø 4 mm	ca. 4 bar
Fixit 211	0 – 3 mm	ca. 5 l/ Sack	ca. 2 kg	1 Loch Ø 14 mm	1 x Ø 4 mm	ca. 4 bar



Greutol Kellenwurf 300
Mineralischer Deckputz
4 – 5 mm



Fixit 764
Kellenwurf
10 – 12 mm



Fixit 764
Kellenwurf
6 – 8 mm



Fixit 763
Weisskalk-Zementabrieb
5 – 6 mm



Fixit 670
Verlängerter
Zementmörtelanwurf



Fixit 211
Zementmörtelanwurf mit
Haftzusatz

Produkte und Einstellung Spritzpistole

Trichterpistole z.B. Storch- oder Putzmeister					
Produkt	**Körnung**	**Wasserbedarf**	**Verbrauch m²**	**Düsen**	**Kompressor**
Wormserputz 490	3 mm	ca. 6,5 l/ Sack	ca. 6 kg	Loch Ø 6 mm	ca. 4 bar
Greutol 400	4 – 6 mm	ca. 7,5 l/ Sack	ca. 2,5 kg	Loch Ø 10 mm	ca. 2,5 bar
Greutol 400	5 mm	ca. 7 l/ Sack	ca. 2,5 kg	Loch Ø 10 mm	ca. 2,5 bar
Greutol 361	5 mm	ca. 200 ml pro Kessel	ca. 4 kg	Loch Ø 10 mm	ca. 3 bar
Greutol 365	4 – 6 mm	ca. 200 ml pro Kessel	ca. 4 kg	Loch Ø 10 mm	ca. 3 bar
Glitzer-Effektmischung aus Glas	2.5 mm	trocken	ca. 0,2 kg	Loch Ø 6 mm	max. 0,8 bar



Greutol Wormserputz 490
Mineralischer Spritzputz
3 mm



Greutol 400
Mineralischer
Deckputz extraweiss
4 – 6 mm



Greutol 400
Mineralischer
Deckputz extraweiss
5 mm



Greutol 361
Silikat-Silikonputz aussen
4 – 6 mm



Greutol 365
Silikon Deckputz aussen
4 – 6 mm



Glitzer-Effektmischung
aus Glas
2.5 mm

GREUTOL

Hauptsitz
Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Telefon +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Niederlassungen
Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Telefon +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Telefon +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Lagerstandort
Greutol AG Wilen bei Wil
Dorfstrasse 2
9535 Wilen bei Wil
Telefon +41 71 944 30 08
wilen@greutol.ch

greutol.ch

Ein Unternehmen der
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

10/2025