

Prohlášení o vlastnostech (DOP)

Jméno produktu
HASIT 209 SANIER -Wandputz

Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu
326509

Typové označení
Sanační malta (R) dle EN 998-1

Zamýšlené použití
Sanační malta (R) pro vnější/ vnitřní omítku pro zdi, stropy, pilíře a přičky.

Výrobce
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké Hydčice 91,341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností
Systém 4

Deklarované vlastnosti

| Vlastnosti uvedené v prohlášení | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
|--|--|-------------------------------------|
| Reakce na oheň | A1 | EN 998-1:2010 |
| Trvanlivost (zmrazování/ rozmrazování) | Minimálně 10 cyklů | |
| Kapilární absorpce vody | > 0,3 (kg/m ²) po 24 hod. | |
| Tepelná vodivost (tabulková hodnota) | $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,38 \text{ W/(m} \cdot \text{K) P=50\%}$ $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,42 \text{ W/(m} \cdot \text{K) P=90\%}$ | |
| Koeficient propustnosti vodních par μ | < 12 | |
| Pevnost v tlaku | CS II | |
| Přidržnost | $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ | |
| Pronikání vody po testování absorpce vody | < 5 mm | |
| Konzistence | 17,0 ± 0,5 (cm) | |
| Obsah vzduchu v čerstvé maltě | > 25 % | |
| Zpracovatelnost | < 3 cm | |
| Schopnost zadržovat vodu (retence) | > 85 % | |
| Poměr pevnosti v tlaku k pevnosti za ohybu | < 3 | |
| Pórovitost | > 40 % | |
| Resistence vůči soli | Sůl nepronikne do 10 dnů vzorkem | |

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Prohlášení o vlastnostech je v souladu s Nařízením EU 305/2011 a je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

Jednatelé společnosti: Jaromír Pařízek • Pavel Jirkal

Jméno a funkce

Velké Hydčice, 2018-03-01

Místo a datum

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické podobě a je platné i bez podpisu. Podepsaný originál na vyžádání u výrobce/dovozce.

Podpis