


TEHNIČKI LIST

RÖFIX APL 1D STANDARD

Priključni profil



Područja primjene

Samoljepljivi, izolacijski PVC profil sa mrežicom, skrivenom fugom i zaštitom. Pogodno za unutarnje područje (MULTIPOR/RENOPOR) kao i za drvene prozore do 1,4 m, tj. za PVC prozore do 1,0 m dužine kraka u vanjskom području.

Svojstva

- Otpornost na udarnu kišu do 600 Pa (EN 1027)
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000153118
EAN	9003304222100
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	35 m/jed.
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.
Boja	bijela
Dužina	140 cm
Širina trake tkanine	12,5 cm
Temperatura podloge	5 °C

Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

RÖFIX APL 1D STANDARD

Priključni profil

Podloga

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd.

Priprema podloge

Izvršiti probu lijepljenja, tj. utvrditi da li je podloga pogodna za lijepljenje. Za pojedinu podlogu koristiti prikladna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

Ugradnja

Profil s odgovarajućim škarama izrezati na željenu mjeru. Pokrovni papir ukloniti s samoljepljive EP- trake, te traku s određenim razmakom staviti na profil okvira i s jakom pritiskanjem palca zalijepiti na okvir

Skladištenje

Skladištiti na suhom, štititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju

nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.