



## EXPERT grunt do ścian 317


Couche de fond prête à l'emploi pour les enduits ciment-chaux et plâtre

**Domaines d'application:** Apprêt pour les enduits gypseux et ciment-chaux.  
Renforce le substrat, réduit et nivèle son absorption sans réduire sa perméabilité à la vapeur.  
À appliquer à l'intérieur et à l'extérieur.

**Propriétés:**

- Prêt à l'emploi
- Perméable à la vapeur
- Augmente l'adhésion des enduits, colles et chapes
- Facilite l'application des enduits
- Ajuste l'absorption des subjectiles
- Résistant au gel
- Imperméable à l'eau

**Mise en œuvre:**



Données techniques	
N° d'art.	1
Type d'emballage	
Quantité par unité	15 kg/unité
Unités par emballage	24 unité/pal
Teinte	jaune
Consommation	env. 0,25 kg/m <sup>2</sup>
Durée de séchage	environ 2 heures (à +20 °C)
Temps de prise	env. 12 heures

**Le produit conforme à:** • Le produit n'est pas un produit de construction et n'exige pas de document de référence.

**Base du matériau:**

- Additifs
- Pigments
- Eau
- Dispersion aqueuse du polymère acrylique

**Support:** Les substrats souillés par des graisses, huiles, agents de séparation doivent être entièrement lavés avec de l'eau et des détergents.  
Réparer les défauts de surface, rugosités ou fractures à l'aide d'un matériau adapté à un type donné de substrat. Les mortiers doivent être complètement séchés et bien liés aux points de réparation.  
Les superficies non prévues aux travaux de plâtrerie doivent être couvertes avant l'application des apprêts primaires.

**Types de substrats:**

**Briques et blocs creux céramiques:** Appliquer directement  
**Mur de briques:** Appliquer directement  
**Éléments en béton cellulaire:** Appliquer directement  
**Blocs de silicate:** Appliquer directement  
**Blocs d'argile expansée:** Appliquer directement

**Mise en œuvre:** Appliquer l'apprêt primaire au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation.  
La durée de séchage dans des conditions optimales est au minimum de 2 heures

**Conditions de mise en œuvre:** Utiliser à une température entre +5 °C et +25 °C, lesdites températures concernent l'air, le subjectile et le produit. Tous les subjectiles doivent être porteurs, compacts, stables, plats et propres.  
Les subjectiles doivent être nettoyés de la poussière, des graisses, agents de séparation, déchets de colorant, moisissures, algues, mousses, etc. ainsi qu'exempt de fractures et efflorescences de sel.



## EXPERT grunt do ścian 317

Couche de fond prête à l'emploi pour les enduits ciment-chaux et plâtre

---

<b>Avertissements:</b>	Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.
<b>Stockage:</b>	Jusqu'à 12 mois à compter de la date de production, dans les emballages scellés et à une température maintenue entre +5 °C et +25 °C, hors de portée des enfants, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources de chaleur et des flammes nues. Tous moyens de transport possibles, à une température non inférieure à +5 °C. Ne relève pas des dispositions de l'ADR.
<b>Remarques générales:</b>	<p>Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Éviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection.</p> <p>Toutes les données techniques sont indiquées pour la température de 20 degrés Celsius. Ces températures s'appliquent à l'air, au support et au matériau à intégrer.</p>