

CE ŠTÍTEK

Jméno produktu
HASIT 822

Výrobce
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké
Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776



Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

03		
183632/2		
EN 998-2		
Lehká malta pro zdění (L)		
Lehká malta pro zdění ve zdivu stěn, příček a pilířů s konstrukčními požadavky pro vnější i vnitřní prostředí.		
Pevnost v tlaku	M5	EN 998-2
Soudržnost	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (Tabulková hodnota) $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ Zkoušená charakteristická počáteční pevnost ve smyku (pevnost ve smyku) podle 1052-3 - metoda B ve spojení s referenčním vápenopískovým prvkem při počáteční vlhkosti 3 až 5 %.	EN 998-2
Obsah chloridů	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$	EN 998-2
Reakce na oheň	A1	EN 998-2
Absorpce vody	NPD	EN 998-2
Koeficient propustnosti vodních par	5/20 (Tabulková hodnota)	EN 998-2
Tepelná vodivost	$\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} \leq 0,43 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} \leq 0,47 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro $P=90\%$ (Tabulková hodnota)	EN 998-2
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	Na základě stávajících zkušeností s řádným používáním vhodné pro mírně agresivní prostředí podle Příloha B normy EN 998-2	EN 998-2
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 998-2

