

TEHNIČKI LIST

RÖFIX AS 910

Traka za zaptivanje



Područja primene

Za fleksibilno i vodonepropusno premošćivanje pokretnih fugni, ivičnih fugni, te priključaka na mestima s povećanom opasnošću od pukotina. Za izolovanje uglova i fugni ispod keramičkih obloga u vlažnim i mokrim prostorijama.


Karakteristike

- Alkalno otporno
- Vodonepropustljivo

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000153268	2000153185
EAN	9003304414864	9003304320486
Ambalaža		
Količina u jednom pakovanju	5 m/jed.	50 m/jed.
Dužina	5 m	50 m
Širina	0,12 m	
Otpornost na savijanje	208 %	
Temperatura podloge	5-25 °C	

Podloga

Podloga mora biti bez prašine i prljavštine.

RÖFIX AS 910

Traka za zaptivanje

Uputstva za ugradnju

Za postavljanje RÖFIX AS 910 trake za zaptivanje posebno su podesni naši proizvodi RÖFIX AS 345 Optiseal i RÖFIX AS 341 Optilastic.

bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.

Ugradnja

RÖFIX Traka za zaptivanje postavlja se u svežu RÖFIX masu za zaptivanje (npr. RÖFIX AS 345 Optiseal, RÖFIX AS 341 Optilastic) i utisne se gleterom. Pri drugom nanosu mase za zaptivanje, Traka za zaptivanje se pregleta i tako se uveže u masu za zaptivanje.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe najmanje 24 meseca.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim