

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX Universalkleber

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
425850

**Vrsta proizvoda**  
Standardni mort GP

**Namjeravana uporaba**  
Standardni mort za žbukanje (GP) za unutarnju i vanjsku primjenu

**Proizvođač**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**  
Sustav 4

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	W 0	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m K)}$ za P=90%(tablična vrijednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja



Potpis