

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

FLEX-FARB Pastenmischung

Pigmentmischung zum händischen Abtönen von Putzen




Anwendungsbereiche

Pastöse Pigmente zur Einfärbung der HASIT SISI®- und Silikonharzputze. Max. Bestellmenge 10 Dosen für 10 Gebinde.


Eigenschaften

- Pastösflüssige Masse

Verarbeitung



Technische Daten

| Artikelnummer | 2000078104 | 2000094830 | 2000094831 |
|-------------------|---|---------------|---------------|
| EAN | 4038502139382 | 4038502151124 | 4038502151131 |
| Zolltarifnr. | 32041100 | | |
| Verpackung |  | | |
| Menge pro Einheit | 1 Stk./EH | | |
| Farbauswahl | nach Farbtonkarte | | |
| Verbrauchshinweis | 1 Dose Pigmentmischung auf 1 Eimer Putz | | |
| Brandverhalten | A1 | | |
| pH-Wert | 8,5 | | |
| Trockenrohdichte | ca. 2,2 kg/dm ³ | | |

Materialbasis

- Pigmente

FLEX-FARB Pastenmischung

Pigmentmischung zum händischen Abtönen von Putzen

Zubereitung

SISI®-/Silikonharzputz nach Anweisung des entsprechenden Technischen Merkblattes anrühren, Pigmente beigegeben und mit dem Rührgerät nochmals gründlich mischen. Beim Einrühren auf Schleierbildung achten und gut verrühren. Immer nur den kompletten Eimerinhalt mit der kompletten Pigmentmischung verarbeiten. Farbton kann von der Werksmischung abweichen, nicht zum Ausbessern in der Putzfläche geeignet. Pigmentbehälter mit wenig Wasser ausspülen um die vollständige Pigmentierung im Putz einzubringen.

Gefahrenhinweise

Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne des deutschen Chemikaliengesetzes und der entsprechenden EG-Richtlinien und nicht kennzeichnungspflichtig. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Mindestens 24 Monate lagerfähig.

Label



Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für

sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.