




FLEX-FARB Pastenmischung

Pigmentmischung zum händischen Abtönen von Putzen


Anwendungsbereiche: Pastöse Pigmente zur Einfärbung der HASIT SISI®- und Silikonharzputze. Max. Bestellmenge 10 Dosen für 10 Gebinde.

Eigenschaften: • pastösflüssige Masse

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000078104	2000094830	2000094831
EAN	4038502139382	4038502151124	4038502151131
Zolltarifnr.	32041100		
Verpackungsart			
Menge pro Einheit	1 Stk./EH		
Verbrauchshinweis	1 Dose Pigmentmischung auf 1 Eimer Putz		
Trockenrohichte	ca. 2,2 kg/dm ³	ca. 2,2 kg/dm ³	4 kg/dm ³
pH-Wert	ca. 8,5		
Brandverhalten	A1		
Farbauswahl	nach Farbtonkarte		

Materialbasis: • Pigmente

Zubereitung:

SISI®-/Silikonharzputz nach Anweisung des entsprechenden Technischen Merkblattes anrühren, Pigmente beigegeben und mit dem Rührgerät nochmals gründlich mischen. Beim Einrühren auf Schleierbildung achten und gut verrühren. Immer nur den kompletten Eimerinhalt mit der kompletten Pigmentmischung verarbeiten. Farbton kann von der Werkmischung abweichen, nicht zum Ausbessern in der Putzfläche geeignet. Pigmentbehälter mit wenig Wasser ausspülen um die vollständige Pigmentierung im Putz einzubringen.

Qualitätssicherung: Das Produkt wird einer laufenden Überprüfung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) unterzogen.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Mindestens 24 Monate lagerfähig.

Gefahrenhinweise: Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne des deutschen Chemikaliengesetzes und der entsprechenden EG-Richtlinien und nicht kennzeichnungspflichtig. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Zertifikate:

