

HASIT AG 657



09

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**  
 184278

Die Leistungserklärung ist unter [www.hasit.de](http://www.hasit.de) elektronisch abrufbar.

EN 12004:2017+A1:2012

0754

Klebemörtel C1 FT

Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen. Für keramische Platten und Fliesen für den Innen- und Außenbereich.

Brandverhalten	A1
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD
Verbundfestigkeit, als Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Verbundfestigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>