

300

Грунт глибокого проникнення
Універсальний

Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Для газоблоків, штукатурки та стяжки



Зміцнює основу



Фарбування, шпалери та плитка

Площа покриття до 100 м² з канистри 10 л

Використання перед утепленням



ВІДЕО

ІНСТРУКЦІЇ

Призначення:	для зовнішніх та внутрішніх робіт		
Час висихання:	4-6 години		
Наступні роботи:	через 24 години		
Колір:	прозорий		
Витрата:	0,1-0,3 л/м ²		
Площа покриття з упаковки:	2 л	5 л	10 л
	до 20 м ²	до 50 м ²	до 100 м ²

Упаковка:

канистра 2 л/5 л/10 л

ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010



301

Грунт глибокого проникнення
Професійний

Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Для газоблоків, штукатурки та стяжки



Зміцнює основу



Фарбування, шпалери та плитка

Площа покриття до 150 м² з канистри 10 л

Використання перед утепленням



ВІДЕО

ІНСТРУКЦІЇ

Призначення:	для зовнішніх та внутрішніх робіт		
Час висихання:	4-6 години		
Наступні роботи:	через 24 години		
Колір:	прозорий		
Витрата:	0,065-0,3 л/м ²		
Площа покриття з упаковки:	2 л	5 л	10 л
	до 30 м ²	до 75 м ²	до 150 м ²

Упаковка:

канистра 2 л/5 л/10 л

ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010



308

Грунт глибокого проникнення
Професійний гелевий

ВІДЕО

БАТЛ



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Для газоблоків, штукатурки та стяжки



Зміцнює основу



Фарбування, шпалери та плитка

Площа покриття до 200 м² з канистри 10 л

Не капає та зберігає час і гроші



ВІДЕО

ІНСТРУКЦІЇ

Призначення:	для зовнішніх та внутрішніх робіт		
Час висихання:	≤ 2 год		
Наступні роботи:	через 24 години		
Колір:	прозорий		
Витрата:	0,05-0,3 л/м ²		
Площа покриття з упаковки:	2 л	5 л	10 л
	до 40 м ²	до 100 м ²	до 200 м ²

Упаковка:

канистра 2 л/5 л/10 л

ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010



377

Гіпсґрунт
Концентрат

Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Зміцнює основу



Для гіпсових штукатурок



Для гіпсових шпаклівок



ВІДЕО

ІНСТРУКЦІЇ

Призначення:	для зовнішніх та внутрішніх робіт
Час висихання за температури 20(±2)°C:	≤ 4 години
Наступні роботи:	через 24 години
Колір після висихання:	жовтий
Витрата:	в залежності від основи

ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Упаковка:
відро 10 кг

Порівняльні характеристики ґрунтувальних засобів

	Вид робіт					
	Оштукатурювання	Шпаклювання	Фарбування	Оклеювання шпалерами	Укладання плитки	Влаштування підлог
Основа*						
Газобетон Пенобетон	377	377	-	-	301 377	-
Штукатурка	-	301	301 308	301 308	300	-
Цегла	300 301	300 301	301 308	301 308	300 301	-
Гіпсокартон ГВЛ плита	-	301 308	301 308	301 308	301	-
Бетон	377 301 310	377 301 310	300 301	300 301	300 301	301 377
Стара фарба Склоблок		310	-	-	310	-

* Для кожного виду робіт в залежності від основи пропонується 1 вид ґрунтувального засобу на вибір.



САЙТ

kreisel.ua

ЕЛЕКТРОННИЙ
КАТАЛОГ

Standard



ВІДЕО

ІНСТРУКЦІЇ

KREISEL®



ВІДЕО

ОГЛЯД

ґРУНТИ
ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ