

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname

KOBA BAU- UND FLIESENKLEBER

Verwendungszweck

Zementhaltiger Klebemörtel für Boden und Wandbeläge aus Fliesen und Platten in Gebäuden und im Außenbereich

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

322803/2

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising

Produkttyp

Klebemörtel C1 T

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3+4 (Brandverhalten)

Die Notifizierte Stelle

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt MPA
Karlsruhe Gotthard-Franz-Straße 376131 KARLSRUHE
0754

hat die Typprüfung des Produktes aller Wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr.: 04 21 79 0189

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 12004
Verbundfestigkeit - Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Klima-/ Warmlagerung - Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Dauerhaftigkeit der Verbundfestigkeit gegen Einwirkung von Wasser/Feuchtigkeit als Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Frost-/Tauwechsel-Lagerung - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD	EN 12004

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

Name und Funktion

Freising, 2021-01-18

Ort und Datum der Ausstellung

**Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig.**

Unterschrift