

RÖFIX

ALU završni profil za podnožje U - oblika

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.


Područja primjene:

Završni profil za podnožja u obliku slova U od čistog aluminija.
Za postavljanje izolacijskih ploča na ravnim područjima i rubovima koji su otporni na udar.
Kao završetak ili odvajanje fasade od podnožja (npr. izbačeno podnožje).
Krakovi za pričvršćivanje sa uzdužnim i popračnim rupama (6 do 12 mm) omogućava optimalno pomicanje i montažu.
Za odvajanje podložne žbuke / mase za armiranje od aluminija odnosno premoštavanja spojeva preporučuje se upotreba RÖFIX Piključnog profila.

Svojsstva:

- Dobro ponašanje prilikom kapanja nakon tuče

Ugradnja:



Tehnički podaci

SAP šifra:	2000152966	2000152967	2000152968	2000152969	2000152970
ERGO			11739	11740	
Vrsta pakiranja					
Jedinica po paleti	10 Kom./jed.	20 Kom./jed.	10 Kom./jed.	20 Kom./jed.	10 Kom./jed.
Količina u jednom pakiranju	25 m/jed.	50 m/jed.	25 m/jed.	50 m/jed.	25 m/jed.
Dužina	250 cm				
Debljina	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
Temperatura podloge	> 5 °C				

SAP šifra:	2000152971	2000152973	2000152974	2000152975	2000153107
ERGO	11742	11744	11745		
Vrsta pakiranja					
Jedinica po paleti	20 Kom./jed.	20 Kom./jed.	10 Kom./jed.	10 Kom./jed.	10 Kom./jed.
Količina u jednom pakiranju	50 m/jed.	50 m/jed.	25 m/jed.	25 m/jed.	25 m/jed.
Dužina	250 cm				
Debljina	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	150 mm
Temperatura podloge	> 5 °C				


SAP šifra:	2000152976	2000153108	2000153109
ERGO			
Vrsta pakiranja			
Jedinica po paleti	10 Kom./jed.		
Količina u jednom pakiranju	25 m/jed.		
Dužina	250 cm		
Debljina	160 mm	180 mm	200 mm
Temperatura podloge	> 5 °C		

Sastav:

- Završni profil od utisnutog, čistog aluminija bez podnih rupa

Uvjeti obrade:

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.




RÖFIX

ALU završni profil za podnožje U - oblika

Ugradnja:	U potpunoj ravnini i bez šupljina s odgovarajućim udarnim pričvršnicama i podložnim pločama pričvrstiti (svih 30 cm) i postaviti izolacijske ploče. Ozbukani krak obavezno prešpahtlati mrežicom.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Upute za ugradnju:	Priključci moraju u potpunosti biti vjetronepropusni (zatvoriti s mortom) te ne smiju dopuštati naknadni ulazak zraka.
Skladištenje:	Skladištiti na suhom i čuvati od oštećenja Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

!Typ K (K-UNI)!



Opće napomene:	<p>Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.</p> <p>Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.</p> <p>Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.</p> <p>Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.</p> <p>Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.</p> <p>Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.</p>
-----------------------	---