

TECHNISCHE KAART

antyMRÓZ 1000

Additief versnellende pleister- en verfbinding.



Parameters

Een gespecialiseerd additief dat het harden van dispersiepleisters en verven (acryl, siliconen, siliciumsilicaat, enz.) versnelt. Hiermee kunt u werkzaamheden uitvoeren in de herfst en winter, wanneer de temperaturen laag zijn. Maakt een veilige toepassing van afwerkingsstructuren mogelijk bij temperaturen > 0 °C en hoge luchtvochtigheid tot 75 %.

Properties

- Versnelt het uitharden
- Gemakkelijk in gebruik
- Vroege weerstand tegen vriestemperaturen

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	37551
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	0,125 L/E
Unit per pallet	96 stk./karton
Kleur	kleurloos
Verbindingstijd	ca. 8 h

Samenstelling

- Water

antyMRÓZ 1000

Additief versnellende pleister- en verfbinding.

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Gebruiken bij temperaturen van 0 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product

Vorbereiding van de ondergrond

Het oppervlak moet worden voorbereid volgens de productrichtlijnen waaraan de hardingsversneller is toegevoegd.

Vorbereiding van het product

Het product is klaar voor gebruik.

Verwerking van informatie

1 stuk additief voor 25 kg massa of 15 l volume

Gebruikswijze

De hardingsversneller moet worden geopend en de volledige inhoud moet in een emmer met gips (silicaat, siliconen, acryl, enz.) of verf (silicaat, siliconen of acryl) worden gegoten. Eén verpakking versnelt het hechten, genoeg voor 25 kg gips of 15 l verf.

Opmerkingen voor de uitvoering

Tijdens werkzaamheden aan gevels in ongunstige weersomstandigheden speciale bescherming gebruiken om de impact van deze factoren te beperken.

Opslag

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.