

# TEHNIČNI LIST

## RÖFIX Trak

Sanacijski trak




### Področja uporabe

Visokokakovosten trak za premoščanje razpok širine 1 mm in več. Pri termično pogojenih razpokah in pri togih delovnih stikih. Uporaben tudi kot modelirni in tesnilni trak za fugiranje. Še zlasti v novogradnji ali sanaciji za preplastitev priključnih stikov z gradbenimi elementi. Za zapiranje in premostitev razpok v ometih, ki niso statično pogojeni in niso podvrženi močnim spremembam oblik.


### Lastnosti materiala

- Elastično (prožno)
- Odporen proti kemikalijam
- Ne prepušča vodne pare
- Možnost premazovanja
- Samolepilno

### Izvedba



### Tehnični podatki

Koda artikla	2000148154
EAN	9003304137329
Embalaža	
Količina na paleto	15 tm/EN
Enota na paleto	3 Kos/kart.
Širina	10 cm
Požarna odpornost	B2 DIN 4102
Paroprepustnost	Mala difuzijska odprtost
Maks. debelina nano-sa	1,5 mm
Temperatura podlage	5-25 °C

### Osnova materiala

- Butilkavčuk z flisnim premazom

# RÖFIX Trak

Sanacijski trak

## Pogoji pri izvedbi

---

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali preseči +30 °C.

Do izsušitve premaza štiti pred mrazom in prehitremu sušenju ( neposredni sončni svetlobi, deževju).

## Podlaga

---

Podlaga mora biti čista, trdna, suha, brez prahu, nosilna in brez cvetenja, ločilnih sredstev in nečistoč vseh vrst.

## Skladiščenje

---

Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo.

V zaprti embalaži z neomejenim rokom uporabe.

## Pravne in tehnične informacije

---

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

## Splošna opozorila

---

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo.

Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni

strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.