

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT Verfestiger

Untergrundvorbehandlung



Anwendungsbereiche

Zur Verfestigung von kalkhaltigem Putz und Mauerwerk im feinkapillaren Bereich sowie für absandende Betonflächen. Wirkt in Verbindung mit Zement als Schnellbindemittel (Stopfbinder) zur Abdichtung wasserführender Risse im Keller-, Schacht- und Stollenbau.

Eigenschaften

- Nicht wasserabweisend
- Verfestigt mineralische Untergründe, schafft mineralisch tragfähige Untergründe

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000006615	2000006614
EAN	4038502101358	4038502101365
Zolltarifnr.	32041100	
Verpackung		
Menge pro Einheit	5 L/EH	10 L/EH
Einheit pro Palette	84 EH/Pal.	60 EH/Pal.
Farbe	Transparent	
Verbrauch	ca. 0,5 L/m ²	
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.	
pH-Wert	10,5	

Materialbasis

- Rein mineralisch
- Silikate

HASIT Verfestiger

Untergrundvorbehandlung

Untergrund

Muss mineralisch, kalkhaltig und noch ausreichend tragfähig, sauber, fett- und staubfrei sein. Der Untergrund ist zu prüfen, ob er zur Durchführung der Verfestigung geeignet ist.

Untergrund-Vorbehandlung

Sofern der Untergrund nicht mehr deutlich alkalisch ist, müssen die zu behandelnden Oberflächen mit Kalkwasser vorgespült werden (MV 1 kg Weißkalkhydrat: 20 l Wasser). Untergründe müssen angefeuchtet werden, sonst besteht die Gefahr des Aufbrennens (keine ausreichende Wirkung).

Verarbeitungshinweis

Nicht mit anderen Materialien vermischen. Werkzeug nach Gebrauch sorgfältig reinigen.

Verarbeitung

Die Oberflächenverfestigung erfolgt durch drucklose Tränkung des angefeuchteten Untergrundes mit dem Spritzgerät (Baumspritze) oder Roller (nur bei Kleinflächen) bis zur Sättigung. Für weitere Beschichtungen muss der Untergrund mindestens einen Tag trocknen und ausreagieren.

Angrenzende Bauteile (Fenster, Fensterrahmen, Türen etc.) sind vor der Verarbeitung generell abzudecken, um diese vor Verschmutzung bzw. Beschädigung zu schützen.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C.

Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Untergründe die feucht- und/oder salzbelastet sind, dürfen nicht überarbeitet werden. Zur Erhöhung der Wirkung können mehrere Arbeitsgänge erforderlich sein.