

# Leistungserklärung (DOP)

**Produktname**  
RÖFIX EPS-F 036

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**  
8309

**Produkttyp**  
EPS-F

**Verwendungszweck**  
Expandierter Polystyrol, vorgesehen für die Verwendung als Wärmedämmstoff für Gebäude

**Hersteller**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**  
System 3

Komponente des/der Wärmedämm-Verbundsysteme:  
DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem  
DOP 7070: RÖFIX POLY EPS-Wärmedämmsystem  
DOP 7071: RÖFIX W50 EPS-Wärmedämmsystem

## Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Euroklasse E	EN 13163:2008
Wärmedurchlasswiderstand	$\geq 0,50 \text{ m}^2 - \text{K/W}$	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	$\leq 0,036 \text{ W/mK}$	
Nennstärke	10–300 mm	
Designationcode	EPS-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-TR100	

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

\_\_\_\_\_  
Name und Funktion

Röthis, 2024-03-25

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum der Ausstellung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift