

## TEHNIČKI LIST

### SILIKON NANOTECH 720

Silikonski zaptivač




#### Karakteristike

- Izvrsna prionjivost
- Vodonepropustljivo
- Otpornost na smrzavanje
- Otporno na buđ
- Glatka podloga

#### Ugradnja




#### Tehnički podaci

|                             |   |               |               |               |               |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Br. art.                    | 2000690692  | 2000690693    | 2000690696    | 2000690694    | 2000639351    |
| EAN                         | 9003304498888   | 9003304498871 | 9003304501915 | 9003304498864 | 9003304496006 |
| Ambalaža                    |  |               |               |               |               |
| Količina u jednom pakovanju | 280 ml/jed.   |               |               |               |               |
| Jedinica po paleti          | 15 Jed/kut  |               |               |               |               |
| Boja                        | bahama  | bež           | karamel       | grafitna      | siva          |
| Vreme vezivanja             | oko 24 h  |               |               |               |               |
| Vreme sušenja               | oko 10 min  |               |               |               |               |
| Prohodno nakon              | 24 h  |               |               |               |               |
| Gustina                     | oko 1 g/cm <sup>3</sup>   |               |               |               |               |
| Vreme obrade                | 10 min.   |               |               |               |               |
| Br. art.                    | 2000690691  | 2000690695    | 2000639352    | 2000639350    |               |
| EAN                         | 9003304498895   | 9003304498857 | 9003304496013 | 9003304495993 |               |

# SILIKON NANOTECH 720

Silikonski zaptivač

| Br. art.                    | 2000690691  | 2000690695  | 2000639352    | 2000639350 |
|-----------------------------|---|-------------|---------------|------------|
| Ambalaža                    |  |             |               |            |
| Količina u jednom pakovanju | 280 ml/jed.   |             |               |            |
| Jedinica po paleti          | 15 Jed/kut  |             |               |            |
| Boja                        | manhattan   | srebrnosiva | transparentna | bela       |
| Vreme vezivanja             | oko 24 h  |             |               |            |
| Vreme sušenja               | oko 10 min  |             |               |            |
| Prohodno nakon              | 24 h  |             |               |            |
| Gustina                     | oko 1 g/cm <sup>3</sup>   |             |               |            |
| Vreme obrade                | 10 min.   |             |               |            |

## Sastav

- Punila
- Pigmenti
- Veštački kaučuk

## Ugradnja

Silikon se u fugnu istiskuje jednoliko, za to podesnim pištoljem za istiskivanje mase za brtvljenje. Kod ugradnje silikona potrebno je pripaziti da ne ostaju praznine i da masa ne prijanja na više od dve ivice.

## Skladištenje

Rok upotrebe najmanje 24 meseca.

## Dodatne napomene



## Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

## Opšte napomene

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.