


## SCHEDA TECNICA

### RÖFIX Profilo di gocciolamento

Rete angolare di bordo con gocciolatoio



#### Campi di applicazione

Angolare per spigoli con gocciolatoio e rete (arancione). Per tutti i sistemi di rasatura a strato sottile e medio. I profili realizzano una chiusura della rasatura precisa e stabile con bordo rompi goccia su cassonetti di avvolgibili isolati, intradossi di balconi, architravi di finestre, chiusure di zoccolature senza profili, ecc.

#### Caratteristiche

- Buona protezione in caso di pioggia battente
- Lavorazione rapida ed economica
- Ideale per il risanamento di fessure

#### Lavorazione



#### Dati tecnici

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                  | 2000148145                                                                          |
| EAN                              | 9003304117123                                                                       |
| Imballaggio                      |  |
| Quantità per unità               | 25 ml./cf.                                                                          |
| Unità per bancale                | 10 pz./cf                                                                           |
| Lunghezza                        | 250 cm                                                                              |
| Larghezza della striscia di rete | 10 cm<br>15 cm                                                                      |
| Temperatura del supporto         | 5 °C                                                                                |

#### Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

# RÖFIX Profilo di gocciolamento

Rete angolare di bordo con gocciolatoio

## Avvertenze di lavorazione

---

La rete di armatura va poi portata solo fino all'angolo e non è necessario farla girare attorno allo stesso.

## Lavorazione

---

Ridurre il profilo alla lunghezza voluta con una forbice per profili.

In corrispondenza degli spigoli applicare l'intonaco/rasatura e inserire a pressione il profilo, allineandolo orizzontalmente e coprendo completamente la rete di armatura con rasante. In tutti i punti di giunzione vi deve essere una sovrapposizione di ca. 10 cm (sporgenza della rete).

## Stoccaggio

---

Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).

Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

## Avvertenze legali e tecniche

---

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

## Avvertenze generali

---

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti

sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito [www.roefix.com](http://www.roefix.com) o possono essere richieste presso i nostri uffici. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.