

# Déclaration de performance (DOP)

# Nom du produit

RÖFIX Unistar® BASIC NHL

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type 414218

## Type de produit

Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

# Usage prévu

Utilisation 803S

#### **Fabricant**

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

# Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance Système 4

### 7. Produit couvert par une norme harmonisée :

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien 1139

a délivré, sur la base de la première inspection de l'usine et des contrôles à l'intérieur de l'usine, le certificat de conformité des contrôles internes de production en usine

1139 - CPD - 0358/04 Prevalle, IT

et effectue le suivi et l'évaluation continue du contrôle de la production en usine selon le système 2+.

## Composant de systèmes d'isolation thermique:

DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM Système d'isolation thermique en liege DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Système d'isolation thermique en laine de roche

## Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications tech- niques harmonisées
Comportement au feu	Classe A2-s1-d0	EN 998-1
Absorption d'eau	W2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/20 (valeur tabulée)	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	≥ 0,08 N/mm² rupture A, B ou C	
Conductibilité thermique	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)} \text{ pour P=50\%}$ $\lambda_{10,dry,mat} \le 0.66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)} \text{ pour P=90\%}$ (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	



Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction

Röthis, 2024-03-25
Lieu et date d'émission

Signature

2/2