

Design: Kellenwurf

Putzstrukturen für WDVS/VAWD gestalten

Die Verarbeitungsschritte



Schritt 1:

Die Armierungsschicht wird für den nachfolgenden Putzauftrag horizontal mit einem Besen aufgeraut.



Schritt 2:

Wir empfehlen einen Voranstrich der aufgerauten Armierungsschicht mit der RÖFIX Putzgrund PREMIUM Aktiv-Grundierung für mineralische Deckputze, um ein gleichmäßiges Saugverhalten des Untergrundes zu gewährleisten.



Schritt 3:

Durch das Vorlegen des RÖFIX Unistar® LIGHT mineralisch Klebe-/ Armierungsmörtel wird der Materialverbrauch des RÖFIX 750 stark verringert. Beim anschließenden Anwerfen mit dem Putzspritzgerät wird dadurch die Anfangshaftung verbessert und es prallen weniger Körner ab.



Schritt 4:

Der RÖFIX 750 Kellenwurf wird mit dem Enduivit 3 Putzspritzgerät in schrägem Winkel stossweise eingeblasen, um Gerüstabzeichnungen zu vermeiden.

**Schritt 5:**

Die glänzende Kalksinterhaut wird mit der Malerbürste und RÖFIX PP 215 FLUAT neutralisiert und entfernt.

**Schritt 6:**

Nachdem der Putz komplett getrocknet ist, erfolgt der erste Anstrich mit der RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe und einer langflorigen Lammfellrolle.

**Schritt 7:**

Nach der Trocknung des ersten Anstrichs erfolgt der zweite Anstrich mit der RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe kreuz und quer mit einer langflorigen Lammfellrolle.



Hinweise und Werkzeuge

Verarbeitungshinweise:

- Nur soviel Material vorlegen, wie Nass-in-Nass verarbeitet werden kann.
- Wir empfehlen für eine bessere Haftung des Deckputzes, die Armierungsschicht mit einem Besen aufzurauen.
- Um Gerüstabzeichnungen zu vermeiden, wird der RÖFIX 750 Kellenwurf schräg eingeblasen.
- Der mineralische Untergrund muss vor dem Fassadenanstrich eine ausreichende Karbonatisierung vorweisen.
- Glänzende Kalksinteroberflächen können vor dem Anstrich mit RÖFIX PP 215 FLUAT fluatiert werden.
- Grosse Temperaturunterschiede und unterschiedliche Luftfeuchtigkeiten können bei der Trocknung eines mineralischen Putzes zu Farbtonveränderungen führen. Die Folge ist ein wolkiges Erscheinungsbild.
- Die Putzoberfläche ist zwingend zweimalig zu streichen.
- Alternativ kann der Farbauftrag mit einem Farbsprühgerät aufgebracht und anschliessend mit einer langflorigen Lammfellrolle durchgerollt werden.
- Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche anzulegen.


Verwendete Produkte:

- RÖFIX Putzgrund PREMIUM Aktiv-Grundierung
- RÖFIX Unistar® LIGHT mineralisch Klebe-/ Armierungsmörtel
- RÖFIX 750 Kellenwurf
- RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe



Benötigte Werkzeuge:

- Aufrabürste
- Lammfellrolle, langflor
- Rostfreie Stahltraufel gross
- Enduivi 3 Putzspritzgerät
- Luftkompressor
- Malerbürste





ENTDECKEN SIE UNSERE WEBSITE

WWW.ROEFIX.CH/TOOLS-SERVICES

- Broschüren
- RÖFIX Katalog
- Verputzempfehlungen
- Unsere Dienstleistungen für Architekten und Planer
- Fassadenkonfigurator
- und vieles mehr

RÖFIX Tools & Services



WWW.ROEFIX.CH/UEBER-UNS/NEWSROOM

- Aktionen
- Informationen zum Unternehmen
- Veranstaltungen
- Produkt News
- und vieles mehr

RÖFIX Newsroom





Bauen mit System

Österreich

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 5522 41646-0
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 5238 510
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 4242 29472
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 3135 56160
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4063 Hörsching
Tel. +43 7221 72655-0
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2326 Maria Lanzendorf
Tel. +43 2236 677966
office.maria-lanzendorf@roefix.com

Schweiz

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 81 758 11 00
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 44 743 40 30
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 32 552 52 10
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 41 250 62 23
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 31 931 80 55
office.bern@roefix.com

Italien

RÖFIX AG
I-39020 Partschins (BZ)
Tel. +39 0473 966100
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 1750600
office.oricola@roefix.com

Slowenien

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 1 78184 80
office.grosuplje@roefix.com

Kroatien

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 1 3340-300
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 1 3310-523

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 22 778-310
office.siveric@roefix.com

Serbien

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 35 541-044
Fax +381 35 541-043
office.popovac@roefix.com

Montenegro

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 32 336 234
Fax +382 32 336 234
office.kotor@roefix.com

Bosnien-Herzegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 39 830 100
Fax +387 39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 57 355 191
Fax +387 57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

Bulgarien

RÖFIX EOOD
BG-4490 Септември
Tel. +359 34 405900
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 537 25050
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-2200 Сливница
Tel. +359 895 512201
office.septemvri@roefix.com

Albanien

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com

roefix.com