

* **ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću**

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Trgovačko ime:

RÖFIX IF 300 PURCOLL

Pjena za ljepljenje

1.2 Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Faza životnog ciklusa

C/PW Uporaba u širokoj potrošnji / Široka uporaba među profesionalnim radnicima

Sektor uporabe

SU19 Zgradarstvo i građevinarstvo

Kategorija proizvoda

PC0 Ostalo

Kategorija procesa

PROC19 Ručne aktivnosti koje uključuju dodir s rukama

Kategorija ispuštanja u okoliš

ERC10b / ERC11b Široka uporaba proizvoda s visokom razinom ispuštanja ili namjernim ispuštanjem

Kategorija proizvoda

AC0 Ostalo

Uporaba:

Jednokomponentno poliuretansko ljeplilo - može se prskati. Proizvod za industrijsku i privatnu upotrebu obrađuje se i ugrađuje na objekte. Ne preporuča se upotreba u druge svrhe.

1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Proizvođač/uvoznik/distributer:

RÖFIX d.o.o.

Put za Metkovic bb.

88320 Ljubuški

Bosna i Hercegovina

Tel. +387 (0)39 830-100

Fax +387 (0)39 831-154

office.ljubuski@roefix.com

roefix.com

Daljnje informacije se mogu nabaviti:

Odjel za sigurnost proizvoda (radnim danom 8:00 - 16:00)

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja



Europski broj za hitni poziv: 124

RÖFIX IF 300 PURCOLL

(Nastavak sa strane 1)

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti**2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese****Razvrstavanje prema uredbi (EZ-a) br. 1272/2008**

Aerosol 1	H222-H229	Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.
Acute Tox. 4	H332	Štetno ako se udiše.
Skin Irrit. 2	H315	Nadražuje kožu.
Eye Irrit. 2	H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Resp. Sens. 1	H334	Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem
Skin Sens. 1	H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
Carc. 2	H351	Sumnja na moguće uzrokovanje raka.
STOT SE 3	H335	Može nadražiti dišni sustav.
STOT RE 2	H373	Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

Dodatni obavijesti:

Aerosolne limenke su pod stalnim pritiskom! Čuvati od izravnog sunčevog svjetla i temperatura iznad 50 °C. U dodiru sa zrakom mogu nastati eksplozivne smjese. Osobe s visokom osjetljivošću dišnih putova (npr. astma, kronični bronhitis) ne smiju doći u kontakt s ovim proizvodom. Simptomi mogu potrajati nekoliko sati u slučaju prekomjernog izlaganja respiratornom traktu. Prašina, pare i aerosoli prije svega ugrožavaju dišne puteve.

2.2 Elementi označivanja**Označivanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008**

Proizvod je razvrstan i označen sukladno Uredbi o razvrstavanju, označavanju i pakiranju.

Piktogrami/znakovi opasnosti:

GHS02 GHS07 GHS08

Oznaka opasnosti:

Opasnost

Oznake koje označavaju opasnost:

Polimetilen polifenil izocijanat

Oznake upozorenja:

H222-H229	Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.
H332	Štetno ako se udiše.
H315	Nadražuje kožu.
H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H334	Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem
H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H351	Sumnja na moguće uzrokovanje raka.
H335	Može nadražiti dišni sustav.
H373	Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

Oznake obavijesti:

P101	Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
------	--

(Nastavak na strani 3)

BA

RÖFIX IF 300 PURCOLL

(Nastavak sa strane 2)

- P102 Čuvati izvan dohvata djece.
 P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Ne pušiti.
 P211 Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
 P251 Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.
 P362+P364 Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.
 P410+P412 Zaštитiti od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.
 P501 Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.

Ograničenja prema Aneksu XVII Uredbe EC 1907/2006:

Rukovanje ovim proizvodom može izazvati alergijske reakcije kod ljudi koji su već preosjetljivi na diizocijanate. Izbjegavajte kontakt, uključujući dodir s kožom, s proizvodom ako imate astmu, ekcem ili probleme s kožom. Nemojte koristiti proizvod ako nema dovoljno ventilacije ili nosite zaštitnu masku s odgovarajućim filtrom za plin (tip A1 prema EN 14387). Od 24. kolovoza 2023. potrebno je osigurati odgovarajuću obuku prije industrijske ili komercijalne upotrebe.

2.3 Ostale opasnosti

Pripravak sadrži organska otapala. Potrebno je izbjegavati udisanje, dodir s kožom i gutanje otapala, kao i stvaranje zapaljivih, eksplozivnih mješavina pare i zraka. Stalni dodir s kožom može dovesti do suhoće ili pucanja kože.

Aerosol može eksplodirati pod utjecajem topline.

Rezultati PBT- i vPvB procjena

PBT: Ne primjenjuje se.

vPvB: Ne primjenjuje se.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima**3.1 Kemijска svojstva: Tvari**

Kod ovog proizvoda radi se o smjesi.

3.2 Smjese**Opis:**

Smjesa od sljedećih navedenih materijala s neopasnim primjesama

Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:

CAS: 9016-87-9 Polymer	Polimetilen polifenil izocijanat  Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;  Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204 Specifične granice koncentracije: Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 % STOT SE 3; C ≥ 5 %	> 25 - < 75%
CAS: 13674-84-5 EINECS: 237-158-7	Tris(2-kloroizopropil)-fosfat  Acute Tox. 4, H302	> 1 - < 25%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Broj indeksa:... 601-003-00-5	Propan  Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	> 1 - < 10%

(Nastavak na strani 4)

BA

RÖFIX IF 300 PURCOLL

(Nastavak sa strane 3)		
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Broj indeksa:... 601-004-01-8	Isobutan Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	> 1 - < 10%
CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8 Broj indeksa:... 603-019-00-8	Dimetileter Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	> 1 - < 10%

Dodatne informacije:

Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. odjeljku.

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći**4.1 Opis mjera prve pomoći**

Prva pomoć

Opće napomene:

U slučaju pojave smetnji omogućiti liječničku pomoć. Kod gubitka svijesti ne pružati pomoć na usta, nego osobu poleći u bočni položaj i potražiti savjet liječnika. Simptomi trovanja mogu se pojaviti nakon dužeg vremena, stoga je potreban liječnički nadzor od najmanje 48 sati nakon nezgode. Za prvu pomoć nije potrebna nikakva posebna zaštitna oprema, ali nebi trebali doći u kontakt sa samim proizvodom.

Nakon udisanja:

Ozlijedenu osobu izvesti na svježi zrak i ostaviti je mirno ležati. U slučaju pojave smetnji omogućiti liječničku pomoć. U slučaju nepravilnog disanja ili prestanka disanja umjetno disanje. U besvijesnom stanju ležanje i transport u stabilnom bočnom položaju.

Nakon dodira s kožom:

Odmah skinuti zamazanu i tekućinom natopljenu odjeću. Ozlijedene dijelove kože obrisati vatom ili umjetnom tkaninom i nakon toga temeljito oprati vodom i blagim sredstvom za čišćenje. Ne koristiti otapala ili razrjeđivati vodom. Izbjegavati UV zračenje/sunčev svjetlo (senzibilizacija). Ako je koža trajno nadražena potražiti liječničku pomoć.

Nakon dodira s očima:

Ne trljati oči, jer zbog mehaničkih iritacija može doći do dodatnih oštećenja očiju. Ukoliko nosite kontaktne leće izvadite ih i isperite otvorene oči vodom min. 20 min. Ako je moguće, upotrijebite izotoničnu otopinu za ispiranje očiju (npr 0,9% NaCl). Uvijek kontaktirajte liječnika medicine rada ili oftamologa.

Nakon gutanja:

Ne izazivati povraćanje. Pri svijesti isprati usta vodom i popiti dovoljno vode. Savjetovati se s liječnikom ili centralom za otrove.

4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi i učinci opisani su u odjeljku 2 i 11.

Opasnosti:

Opasnost od edema pluća.

4.3 Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Ukoliko se konzultira liječnik potrebno je priložiti sigurnosno-tehnički list.

RÖFIX IF 300 PURCOLL

(Nastavak sa strane 4)

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje požara**5.1 Sredstva za gašenje****Prikladna:**

CO₂, prah za gašenje, raspršeni mlaz vode. Veći požar suzbijati raspršenim mlazom vode ili pjenom koja je postojana na alkohol.

Ne smiju se upotrebljavati:

Puni mlaz vode

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjesa

Kod požara nastaje gusti, crni dim. Udisanje opasnih, razgrađujućih proizvoda može izazvati ozbiljna zdravstvena oštećenja.

Proizvodi sadrže vrlo zapaljive pare i tekućine. U slučaju požara nastaje dim, nepotpunim izgaranjem i termolizom mogu nastati ugljični oksidi, čađa, ugljikovodici i aldehidi. Opasnost od pucanja pri zagrijavanju. Eksplozivna smjesa para/zrak. Pare su teže od zraka. Širenje u blizini tla, moguće je povratak na udaljene izvore paljenja.

5.3 Savjeti za gasitelje požara

Nositi zaštitnu opremu. Nezaštićene osobe držati podalje.

Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:

Zaštitne naočale, koje nepropustno naliježu prema EN 166

Po potrebi koristiti odgovarajuću zaštitnu masku, te ovisno o veličini požara, nositi kompletну zaštitnu odjeću.

Dodatne informacije:

Ugrožene spremnike rashladiti raspršenim mlazom vode. Kontaminirana voda se mora posebno sakupiti i ne smije dospijeti u kanalizaciju. Izgorjeli ostaci i kontaminirana voda za gašenje moraju se ukloniti shodno propisima organa vlasti.

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti**

Omogućiti dostatno provjetravanje. Držati podalje izvore zapaljenja. Izbjegavati kontakt s očima i kožom, kao i udisanje. Držati osobe podalje i ostati na strani okrenutoj u pravcu vjetra. Obratiti pažnju na ograničenje izlaganja i odjenuti osobnu zaštitnu opremu (poglavlje 8).

6.2 Mjere zaštite okoliša

Ne smije dospijeti u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode. U slučaju dospeća u vode ili kanalizaciju izvjestiti nadležne organe.

6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Materijal se samostalno stvrđnjava na zraku. Pustiti da se skrutne i pokupiti mehaničkim putem. Sakupljeni materijal prema propisima zbrinuti.

6.4 Uputa na druge odjeljke

Informacije o sigurnom rukovanju vidi odjeljak 7.

Informacije o osobnoj zaštitnoj opremi vidi odjeljak 8.

Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Voditi brigu o dobroj provjetrenosti/isisavanju na radnom mjestu. Izbjegavati dodir s očima i kožom. Nositи osobnu zaštitnu odjeću. Moraju biti dostupne sanitарне prostorije/voda za ispiranje očiju i kože. Osobe sklene kožnim oboljenjima ili drugim reakcijama zbog preosjetljivosti kože, ne bi smjele rukovati s vim proizvodom. Tijekom rada ne jesti, piti, pušiti i šmrkati.

(Nastavak na strani 6)

BA

RÖFIX IF 300 PURCOLL

(Nastavak sa strane 5)

Upute za zaštitu od požara i eksplozije:

Izvore paljenja držati podalje - ne pušiti.

Spremnik je pod tlakom. Štititi od sunčevih zraka i temperatura iznad 50 °C (npr. od žarulja). Nakon uporabe ne otvarati na silu ili spaljivati.

Ne prskati u plamen ili po zažarenim predmetima.

Poduzeti mjere protiv elektrostatičkog punjenja.

7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**Skladištenje:****Zahtjevi koje skladišni prostori i spremnici moraju ispunjavati:**

Čuvati izvan dohvata djece. Proizvod čuvati u dobro zatvorenim originalnim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Predvidjeti podnu kadu bez izljeva.

Upute za zajedničko skladištenje:

Čuvati odvojeno od oksidacionih sredstava.

Držati dalje od živežnih namirница, pića i krme.

Dodatne informacije o uvjetima skladištenja:

Zaštiti od smrzavanja. Zaštiti od vrućine i neposredne izloženosti sunčevim zrakama.

Minimalni rok upotrebe:

Skladištenje (+5°C do 25°C): Podaci na ambalaži.

Klasa skladišta: 2 B**7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita**8.1 Nadzorni parametri****Nadzor izloženosti na radnom mjestu:****9016-87-9 Polimetilen polifenil izocijanat**

AGW (DE)	Dugotrajna vrijednost: 0,05 E mg/m ³ 1;=2=(I);DFG, H, Sah, Y, 12
----------	--

74-98-6 Propan

AGW (DE)	Dugotrajna vrijednost: 1800 mg/m ³ , 1000 ppm 4(II);DFG
----------	---

75-28-5 Isobutan

AGW (DE)	Dugotrajna vrijednost: 2400 mg/m ³ , 1000 ppm 4(II);DFG
----------	---

115-10-6 Dimetileter

IOELV (EU)	Dugotrajna vrijednost: 1920 mg/m ³ , 1000 ppm
AGW (DE)	Dugotrajna vrijednost: 1900 mg/m ³ , 1000 ppm 8(II);DFG, EU

DNEL vrijednosti**9016-87-9 Polimetilen polifenil izocijanat**

Inhalativno	Sistemski - Dugoročno djelovanje	0,025 mg/m ³ (Potrošač) 0,05 mg/m ³ (Radnik)
-------------	----------------------------------	---

(Nastavak na strani 7)

BA

**Sigurnosno-tehnički list
prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 19.04.2024

Broj verzije 57 (zamjenjuje verziju 56)

Revizija: 19.04.2024

RÖFIX IF 300 PURCOLL

(Nastavak sa strane 6)

13674-84-5 Tris(2-kloroizopropil)-fosfat

Oralno	Dugoročno djelovanje	0,33 mg/kg bw/d (Potrošač)
	Kratkoročno djelovanje	0,33 mg/kg bw/d (Potrošač)
Dermalno	Sistemski - Dugoročno djelovanje	0,264 mg/kg bw/d (Potrošač) 0,528 mg/kg bw/d (Radnik)
	Sistemski - Kratkoročno djelovanje	0,264 mg/kg bw/d (Potrošač) 0,528 mg/kg bw/d (Radnik)
Inhalativno	Sistemski - Dugoročno djelovanje	0,23 mg/m ³ (Potrošač) 0,93 mg/m ³ (Radnik)
	Sistemski - Kratkoročno djelovanje	0,23 mg/m ³ (Potrošač) 0,93 mg/m ³ (Radnik)

115-10-6 Dimetileter

Inhalativno	Sistemski - Dugoročno djelovanje	471 mg/m ³ (Potrošač) 1.894 mg/m ³ (Radnik)
-------------	----------------------------------	--

PNEC vrijednosti

13674-84-5 Tris(2-kloroizopropil)-fosfat

Oralno	PNEC Oral	11.600 mg/kg (nema specifikacije)
	Slatka voda	0,64 mg/l (nema specifikacije)
	Morska voda	0,064 mg/l (nema specifikacije)
	Pod	1,7 mg/kg (nema specifikacije)
	Sediment (Slatka voda)	2,92 mg/kg (nema specifikacije)
	Sediment (Morska voda)	0,29 mg/kg (nema specifikacije)

115-10-6 Dimetileter

	Slatka voda	0,155 mg/l (nema specifikacije)
	Morska voda	0,016 mg/l (nema specifikacije)
	Pod	0,045 mg/kg (nema specifikacije)
	Sediment (Slatka voda)	0,681 mg/kg (nema specifikacije)
	Sediment (Morska voda)	0,069 mg/kg (nema specifikacije)
	Sustav odvodnje otpadnih voda	160 mg/l (nema specifikacije)

Sastavni dijelovi s biološkim graničnim vrijednostima:

Poništava

Dodatne informacije:

Provoditi redovne izmjere koncentracije.

Kao osnova su služili popisi, koji su bili važeći u trenutku izrade.

8.2 Nadzor nad izloženošću

8.2.1. Osobne mjere zaštite, kao što je osobna zaštitna oprema

Opće zaštitne i higijenske mjere:

Držati dalje od živežnih namirnica, pića i krme. Zaprljanu odjeću odmah skinuti i prije ponovne uporabe temeljito očistiti. Prijе pauze i kraja radnog vremena oprati ruke. Izbjegavati dodir s očima i kožom. Tijekom rada ne jesti, piti, pušti i šmrkati. Preventivna zaštita kože uporabom masti za zaštitu kože. Predvidjeti mogućnost pranja na radnom mjestu.

(Nastavak na strani 8)

BA

RÖFIX IF 300 PURCOLL

(Nastavak sa strane 7)

Zaštitu dišnog sustava:



Ukoliko prostor nije dovoljno prozračan, nositi uređaj za disanje s odgovarajućim plinskim filterom (Tip A1 prema EN 14387)

Zaštita ruku:



Zaštitne rukavice otporne na kemikalije prema EN ISO 374

Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod. S obzirom da nema ispitivanja, ne može se dati preporuka za materijal za rukavice za proizvod. Kod odabira materijala za rukavice obratiti pozornost na vrijeme perforacije materijala, stupanj permeacije i degradaciju. Prije svake uporabe provjeriti jesu li zaštitne rukavice neoštećene. Preporuča se uporaba sredstava za zaštitu kože kao preventivna zaštita kože. Kako biste izbjegli probleme s kožom, nošenje rukavica treba smanjiti na potrebnu mjeru.

Materijal za rukavice:

Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, već i o drugim obilježjima kvalitete i različit je od proizvođača do proizvođača. Kako proizvod predstavlja spoj nekoliko različitih materijala, postojanost materijala za rukavice ne može se izračunati unaprijed i stoga se mora provjeriti prije uporabe.

Vrijeme prodiranja materijala za rukavice:

Točno vrijeme perforacije materijala može se saznati kod proizvođača zaštitnih rukavica i treba ga se pridržavati.

U slučaju trajnog kontakta prikladne su rukavice od sljedećih materijala:

Polikloropren (debljina materijala $\geq 0,5$ mm; vrijeme probaja ≥ 480 min.)

Nitrilna guma (debljina materijala $\geq 0,35$ mm; vrijeme probaja ≥ 480 min.)

Butilna guma (debljina materijala $\geq 0,5$ mm; vrijeme probaja ≥ 480 min.)

Fluorkaučuk (debljina materijala $\geq 0,4$ mm; vrijeme probaja ≥ 480 min.)

Neopren (debljina materijala $\geq 0,5$ mm; vrijeme probaja ≥ 480 min.)

Rukavice od sljedećih materijala nisu prikladne za uporabu:

Rukavice koje ne propuštaju tekućinu od tkanine, kože ili sličnih materijala.

Zaštitu očiju/lica:



Kod opasnosti od prskanja uporijebiti zaštitne naočale koje prijanaju uz lice (norma EN 166).

Sažetak mjera upravljanja rizikom:

Obavezno je suradnicima ukazati na pravilno korištenje osobne zaštitne opreme radi sigurnosti.

8.2.2. Dodatne upute za oblikovanje tehničkih sustava

Omogućiti dobru ventilaciju. To se može postići usisavanjem na licu mesta ili općim odvođenjem zraka. Ako ove mjere nisu dovoljne za zadržavanje koncentracije pare otapala ispod graničnih vrijednosti za radno mjesto, potrebno je nositi odgovarajuće zaštitno sredstvo za dišni sustav.

8.2.3. Nadzor nad izloženošću okoliša

Ispuštanje u okoliš nije dopušteno. Ostatke materijala upotrijebiti ili po pravilima zbrinuti.

U slučaju dospjeća u vode ili kanalizaciju izvijestiti nadležne organe.

BA

(Nastavak na strani 9)

RÖFIX IF 300 PURCOLL

(Nastavak sa strane 8)

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva**9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima****Opće informacije****Agregatno stanje**

Aerosol

Izgled:**Oblik:**

Aerosol pjena

Boja:

Prema oznaci proizvoda

Miris:

Karakterističan

Prag mirisa:

Nije relevantan za sigurnost

pH

Burno reagira s vodom.

Promjena stanja**Talište/ledište:**

Neodređen

Vrelište ili početno vrelište i raspon

-44 °C

temperatura vrenja

Jako zapaljiv tekući plin

Zapaljivost

-21 °C (DIN 53171)

Plamište:

> 350 °C (DIN 51794)

Temperatura samozapaljenja:

Nije određeno

Temperatura raspadanja

Nema

Oksidirajuća svojstva:

Nije određeno

Eksplozivna svojstva:**Donja i gornja granica eksplozivnosti**

1,7 Vol %

Donja:

13 Vol %

Gornja:

Nije određeno

Temperatura paljenja:

3.500 hPa

Tlok pare kod 20 °C:

0,95 g/cm³

Gustoća i/ili relativna gustoća**Gustoća kod 20 °C:****Veličina čestice****Topljivost****Vodom:**

Ne može se miješati, odnosno može se miješati vrlo malo

Koncentracija otapala:**organska otapala:**

6,0 %

Sadržaj hlapivog VOC bez vode (EZ):

190,00 g/l

Sadržaj hlapivog VOC s vodom (EZ):

190,00 g/l

Sadržaj hlapivog VOC (EZ)

20,000 %

9.2 Ostale informacije**Informacije o razredima fizikalne opasnosti****Eksplozivi**

Poništava

Zapaljivi plinovi

Poništava

Aerosoli

Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.

Oksidirajući plinovi

Poništava

Plinovi pod tlakom

Poništava

Zapaljive tekućine

Poništava

Zapaljive krute tvari

Poništava

Samoreagirajuće tvari i smjese

Poništava

Piroforne tekućine

Poništava

Piroforne krute tvari

Poništava

Samozagrijavajuće tvari i smjese

Poništava

Tvari i smjese koje u dodiru s vodom

Poništava

ispuštaju zapaljive plinove

Poništava

Oksidirajuće tekućine

Poništava

(Nastavak na strani 10)

BA

RÖFIX IF 300 PURCOLL

(Nastavak sa strane 9)

Oksidirajuće krute tvari	Poništava
Organski peroksiđi	Poništava
Tvari ili smjese nagrizajuće za metale	Poništava
Desenzitirani eksplozivi	Poništava

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost**10.1 Reaktivnost**

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

10.2 Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilan sve dok je suho i po propisima skladišten.

Termičko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati:

Kod zagrijavanja ili u slučaju požara moguće nastajanje otrovnih plinova.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Polimerizacija uz razvoj topline.

Reakcija s alkoholima, aminima, vodenastim kiselinama i lužinama.

Zbog visokog tlaka pare postoji pri porastu temperature opasnost od pucanja posuda.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati

Zaštititi od vrućine i neposredne izloženosti suncu.

Ne prskati u plamen ili po zažarenim predmetima.

10.5 Inkompatibilni materijali

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

10.6 Opasni proizvodi raspadanja

Kod zagrijavanja ili u slučaju požara moguće nastajanje otrovnih plinova.

Daljnji podaci:

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije**11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Akutna toksičnost:**

Štetno ako se udiše.

LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjevanje:**ATE (Procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti)**

Oralno	LD ₅₀	10.110 - 18.240 mg/kg (Štakor)
Inhalativno	LC ₅₀ (4h)	2,14 mg/l

9016-87-9 Polimetilen polifenil izocijanat

Oralno	LD ₅₀	> 10.000 mg/kg (Štakor)
Dermalno	LD ₅₀	> 5.000 mg/kg (Zec)
Inhalativno	LC ₅₀ (4h)	1,5 mg/l (ATE)

13674-84-5 Tris(2-kloroizopropil)-fosfat

Oralno	LD ₅₀	1.011 - 1.824 mg/kg (Štakor) (OECD 401)
Dermalno	LD ₅₀	> 2.000 mg/kg (Štakor) (OECD 402)
Inhalativno	LC ₅₀ (4h)	> 2.000 mg/kg (Zec) (OECD 402)

Inhalativno	LC ₅₀ (4h)	> 5 mg/l (Štakor)
-------------	-----------------------	-------------------

(Nastavak na strani 11)

BA

**Sigurnosno-tehnički list
prema 1907/2006/EZ, Članak 31**



Nadnevak tiska: 19.04.2024

Broj verzije 57 (zamjenjuje verziju 56)

Revizija: 19.04.2024

RÖFIX IF 300 PURCOLL

(Nastavak sa strane 10)

74-98-6 Propan

Inhalativno	LC ₅₀ (4h)	280.000 ppm (Štakor)
-------------	-----------------------	----------------------

115-10-6 Dimetileter

Inhalativno	LC ₅₀ (4h)	309 mg/l (Štakor)
	LC ₅₀ (4h)	163.991 ppm (Štakor)

Ostali podaci (o eksperimentalnoj toksikologiji):

13674-84-5 Tris(2-kloroizopropil)-fosfat

Oralno	OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity) OECD 473 (In vitro - Mutation)	(Bakterije) (OECD 471 (in vitro)) (Miš) (OECD 476 (in vitro)) (Štakor) (OECD 475 (in vitro)) (Štakor) (OECD 416 (85 mg/kg for >10 weeks))
--------	--	--

Kože:

Nadražuje kožu.

Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Senzibilizacija:

Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem
Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Karcinogenost:

Sumnja na moguće uzrokovanje raka.

STOT – jednokratno izlaganje Može nadražiti dišni sustav.

STOT – ponavljano izlaganje

Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

Praktična iskustva

Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.

Opće napomene

Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.

Subakutna do kronična toksičnost:

Duži i ponovljeni kontakt sa smjesom može dovesti do isušenja kože i može izazvati nealergijski kontaktni dermatitis i penetraciju epidermisa.

Informacije o sljedećim grupama potencijalnih učinaka:

Toksičnost u slučaju ponovnog uzimanja Štetno za zdravlje u slučaju udisanja.

11.2 Informacije o drugim opasnostima

U slučaju prekomjernog izlaganja, postoji opasnost od nadražujućih učinaka neovisnih o koncentraciji na oči, nos, grkljan i dišne putove. Simptomi (otežano disanje, kašalj, astma) se mogu pojaviti kasnije. Kod preosjetljivih osoba, reakcije se mogu javiti i pri vrlo niskim koncentracijama izocijanata. Dugotrajni kontakt s kožom može uzrokovati dehidraciju i irritaciju.

Svojstva endokrine disruptcije

Nijedan sastojak nije na popisu.

BA

(Nastavak na strani 12)

RÖFIX IF 300 PURCOLL

(Nastavak sa strane 11)

ODJELJAK 12: Ekološke informacije**12.1 Toksičnost****Akvatična toksičnost:****9016-87-9 Polimetilen polifenil izocijanat**

LC ₅₀ (96h)	> 1.000 mg/l (Vodene biljke)
EC ₅₀	> 100 mg/l (Aktivni mulj organizmi) (OECD 209)

13674-84-5 Tris(2-kloroizopropil)-fosfat

LC ₅₀ (96h)	56,2 mg/l (Zebrica riba - danio rerio)
EC ₅₀ (48h)	65 - 335 mg/l (Vodenbuha - daphnia magna) (OECD 202)
EC ₅₀ (72h)	45 mg/l (Alga - scenedesmus subspicatus)
EC ₅₀ (96h)	73 mg/l (Alga) (OECD 201)

74-98-6 Propan

LC ₅₀ (96h)	> 1.000 mg/l (Riba - pisces)
------------------------	------------------------------

115-10-6 Dimetileter

LC ₅₀ (96h)	> 4,1 mg/l (Gupi - poecilia reticulata) (NEN 6504)
LC ₅₀ (48h)	> 4,4 mg/l (Vodenbuha - daphnia magna) (NEN 6501)
EC ₁₀	> 1.600 mg/l (Pseudomonas putida)
EC ₅₀ (96h)	154,9 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

12.2 Postojanost i razgradivost

Dio komponenti je biološki razgradiv

Stupanj eliminacije:**9016-87-9 Polimetilen polifenil izocijanat**

Biološka razgradnja	< 60 % (nema specifikacije) (OECD 302C)
---------------------	---

13674-84-5 Tris(2-kloroizopropil)-fosfat

Biološka razgradnja (28d)	14 % (Voda) (OECD 301E)
Biološka razgradnja (28d)	0 % (Voda) (OECD 301C)

74-98-6 Propan

Biološka razgradnja	70 % (Voda) (OECD 301E)
---------------------	-------------------------

75-28-5 Isobutan

Biološka razgradnja (35d)	72,6 % (Voda)
Biološka razgradnja (16 - 26d)	50 % (Voda)

115-10-6 Dimetileter

Biološka razgradnja (28d)	5 % (Voda) (OECD 301A)
---------------------------	------------------------

12.3 Bioakumulacijski potencijal**13674-84-5 Tris(2-kloroizopropil)-fosfat**

Log Kow	2,59 (nema specifikacije)
---------	---------------------------

74-98-6 Propan

Log Kow	2,3 (nema specifikacije)
---------	--------------------------

75-28-5 Isobutan

Log Kow	2,76 - 2,88 (nema specifikacije)
---------	----------------------------------

115-10-6 Dimetileter

Log Kow	0,1 (nema specifikacije)
---------	--------------------------

(Nastavak na strani 13)

BA

RÖFIX IF 300 PURCOLL

(Nastavak sa strane 12)

Faktor biokoncentracije (BCF)	
9016-87-9 Polimetilen polifenil izocijanat	Bioconcentration factor (BCF) 1 (Riba - pisces)
13674-84-5 Tris(2-kloroizopropil)-fosfat	
Bioconcentration factor (BCF)	0,8 - 4,6 (Šaran - cyprinus carpio)
74-98-6 Propan	
Bioconcentration factor (BCF)	9 - 25 (Riba - pisces)
75-28-5 Isobutan	
Bioconcentration factor (BCF)	20 - 52 (Riba - pisces)

12.4 Pokretljivost u tlu

Vrlo ograničeno kemijskom reakcijom s vodom koja stvara netopivi proizvod (poliuretan).

12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT: Nije primjenjiv.

vPvB: Nije primjenjiv.

12.6 Svojstva endokrine disruptcije

Proizvod ne sadrži tvari s endokrinološkim poremećajima.

12.7 Ostali štetni učinci

Izocijanat reagira s vodom na granici i nastaje CO₂ i čvrsti, netopivi produkti reakcije s visokom točkom rosišta (poliurea). Ovu reakciju snažno podupiru površinski aktivne tvari (npr. tekući sapun) ili otapala topljiva u vodi. Na temelju prethodnog iskustva, poliurea je inertha i nerazgradiva.

Književnost

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

Eko-toksično djelovanje:

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

Ponašanje u postrojenjima za pročišćavanje:

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

Daljnje ekološke upute:

Opće upute:

Klasa zagadenja vode 2 (Samostupnjevanje): zagađuje vodu


Ne dopustiti da dospije u podzemne vode, vodu ili kanalizaciju.

Zagađenje pitke vode već kod istjecanja najmanjih količina u tlo.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada

Preporuka:



Ne smije se zbrinjavati s komunalnim/kućnim otpadom. Predati sakupljaču posebnog otpada ili odvesti na otpad.

Opasnost od zagađenja okoliša. Slijedite važeće propise u vezi zbrinjavanja otpada. Neiskorištene proizvode i prljavu ambalažu držite zatvorene. Osigurati spremnike za prikupljanje otpada. Radi zbrinjavanja predajte ga specijaliziranoj tvrtki koja je ovlaštena za takve poslove. Spriječiti ispuštanje proizvoda u okoliš. Nemojte dopustiti da proizvod uđe u odvode. Ne smije se odlagati s komunalnim otpadom. Prazni spremnici mogu se koristiti za energiju u postrojenju za spaljivanje otpada ili, ako su prikladno klasificirani, skupljati na odlagalištu. Savršeno očišćena ambalaža može se reciklirati.

(Nastavak na strani 14)

BA

RÖFIX IF 300 PURCOLL

(Nastavak sa strane 13)

Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/međunarodnim odredbama.

Europski katalog otpada

08 04 09*	Otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje koja sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari
15 01 10*	ambalaža koja sadržava ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
HP3	Zapaljivo
HP4	Nadražujuće - kožne iritacije i ozljede oka
HP5	Specifična toksičnost za ciljni organ/aspiracijska toksičnost
HP7	Karcinogeno
HP13	Senzibilizirajuće

13.2 Onečišćena ambalaža**Preporuka:**

Odlaganje shodno propisima nadležnih organa.
Reciklirati samo potpuno prazna pakiranja.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu**14.1 UN broj ili identifikacijski broj**

ADR, IMDG, IATA

UN1950

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u

ADR

1950 AEROSOLI

IMDG

AEROSOLS

IATA

AEROSOLS, flammable

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu

ADR



klasa

2 5F plinovi

Popis opasnosti

2.1

IMDG, IATA



Class

2.1 plinovi

Label

2.1

14.4 Skupina pakiranja

ADR, IMDG, IATA

Poništava

14.5 Opasnosti za okoliš

Zagađivač mora:

Ne

(Nastavak na strani 15)

RÖFIX IF 300 PURCOLL

(Nastavak sa strane 14)

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika	Upozorenje: plinovi
Oznaka opasnosti (Kemler-broj):	-
EMS-broj:	F-D,S-U
Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
Segregation Code	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a	Nije primjenjiv
Transport/daljnji podaci:	
ADR	1L
Ograničene količine	Oznaka: E0
Izuzete količine (EQ)	Nije dopušteno prevoziti kao izuzete količine
Prijevozna kategorija	2
Tunelska restriktijska oznaka	D
IMDG	
Limited quantities (LQ)	1L
Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
UN "Regulacija modela":	UN 1950 AEROSOLI, 2.1

ODJELJAK 15: Informacije o propisima**15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Smjernica 2012/18 EU****Poimence navedene opasne tvari – PRIVITAK I :**

Nijedan sastojak nije na popisu.

Seveso kategorije: P3a ZAPALJIVI AEROSOLI**Propisana količina (u tonama) za primjenu - zahtjeva niže razine:** 150 t**Propisana količina (u tonama) za primjenu - zahtjeva više razine:** 500 t**Nacionalni propisi:****Upute za ograničenje zapošljavanja:**

Obratiti pozornost na ograničenje zapošljavanja mladeži.

Obratiti pozornost na ograničenje zapošljavanja trudnica i dojilja.

(Nastavak na strani 16)

BA

RÖFIX IF 300 PURCOLL

(Nastavak sa strane 15)

Biocid aktivne materije (528/2012/EZ):

Podaci na osnovi recepture i informacija prema sirovinama iz lanca nabave.

Nijedan sastojak nije na popisu.

Klasifikacija prema 2004/42/EG: Otpada.**Klasa ugrožavanja vode:**

Klasa zagađenja vode 2 (Samostupnjevanje): Zagađuje vodu

Ostale odredbe, ograničenja i zabrane:

- Uredba (EZ) 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ
- Uredba Komisije (EU) 2020/878 od 18. lipnja 2020. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)
- Uredba (EZ) br. 1272/2008 od 16. prosinca 2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006
- Uredba (EZ) br. 1013/2006 o pošiljkama otpada

15.2 Ocjenjivanje sigurnosti tvari

Nije izvršena procjena sigurnosti tvari.

ODJELJAK 16: Ostale informacije**Navođenje promjena:**

* Podaci koji su promijenjeni u odnosu na prethodnu verziju.

Značenje oznaka upozorenja:

- H220 Vrlo lako zapaljivi plin.
 H280 Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju
 H302 Štetno ako se proguta.
 H315 Nadražuje kožu.
 H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
 H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
 H332 Štetno ako se udiše.
 H334 Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem
 H335 Može nadražiti dišni sustav.
 H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka.
 H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
 EUH204 Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.

Podaci Davatelj:

Odjel za sigurnost proizvoda (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

Osoba za kontakt:

Dr. Klaus Ritter

Datum prethodne verzije: 02.06.2021**Broj prethodne verzije:** 56**Skraćenice i kratice:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

(Nastavak na strani 17)

BA

**Sigurnosno-tehnički list
prema 1907/2006/EZ, Članak 31**

Nadnevak tiska: 19.04.2024

Broj verzije 57 (zamjenjuje verziju 56)

Revizija: 19.04.2024

RÖFIX IF 300 PURCOLL

(Nastavak sa strane 16)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/Germany)

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties

vPvB: very persistent, bioaccumulative properties

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti)

Flam. Gas 1A: Zapaljivi plinovi – 1A. kategorija

Aerosol 1: Aerosoli – 1. kategorija

Press. Gas (Comp.): Plinovi pod tlakom – Stlačeni plin

Acute Tox. 4: Akutna toksičnost – 4. kategorija

Skin Irrit. 2: Nagrizanje/nadraživanje za kožu – Kategorija 2

Eye Irrit. 2: Teške ozljede oka/nadražujuće za oko – 2. kategorija

Resp. Sens. 1: Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova – 1. kategorija

Skin Sens. 1: Izazivanje preosjetljivosti kože – 1. kategorija

Carc. 2: Karcinogenost – 2. kategorija

STOT SE 3: Specifična toksičnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) – 3. kategorija

STOT RE 2: Specifična toksičnost za ciljane organe (ponavljanje izlaganje) – 2. kategorija

Daljnje obavijesti:

Podaci u ovom sigurnosno-tehničkom listu opisuju sigurnosne zahtjeve našeg proizvoda te se oslanjaju na sva naša dosadašnja saznanja. Ne predstavljaju osiguranje svih svojstava proizvoda. Kupac naših proizvoda treba se na svoju odgovornost pridržavati svih postojeći zakona i propisa koji nisu navedeni u ovom tehničkom listu.