



RÖFIX Alghicida

Primer speciale

Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione: Soluzione spalmabile pronta all'uso di una miscela di biocidi per il rinnovamento di facciate infestate da alghe, licheni e funghi e altre superfici. Può essere utilizzato all'aperto e su tutte le superfici.
I pannelli isolanti in schiuma di polistirene rivestiti possono essere trattati con l'alghicida senza problemi (nessun fenomeno di scioglimento).
Al fine di uccidere alghe di facciate infestate.
È vietato l'impiego su tetti, terrazze, su luoghi di stoccaggio, su strade, vie e piazzali, su scarpate e fasce verdi lungo strade o binari ferroviari.

- Caratteristiche:**
- Ridotto impatto olfattivo
 - E.S. (senza solventi)
 - Lavorazione facile
 - Il prodotto non contiene nanomateriali.

Lavorazione:



Dati tecnici	
SAP-Art. Nr.:	2000955458
Imballaggio	
Unità per bancale	96 unit/Pal. (IT)
Quantità per unità	5 kg/cf.
Colore	trasparente
Consumo	ca. 0,15 kg/m ²
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione. Quando si effettua la lavorazione per la prima volta e in caso di applicazione su grandi superfici si consiglia di realizzare preliminarmente delle superfici di prova.
Valore pH	ca. 6
Temperatura del supporto	> 5 - < 30 °C
Reazione al fuoco	Incombustibile

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C.
Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente diretto, vento) e da successiva umidità (pioggia).

Supporto: Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, non gelato, assorbente, piano, sufficientemente ruvido e consistente, nonché esente da efflorescenze e prodotti distaccanti come olio disarmante o simili.

Lavorazione: RÖFIX Alghicida viene fornito già pronto all'uso. 1. Fase: Applicare RÖFIX Alghicida con una spazzola sulla superficie infestata e lasciare agire per 12-16 ore. Dopodiché con una spazzola corta si possono rimuovere meccanicamente i residui visibili di alghe e funghi (morti). 2. fase: Dopo aver lasciato asciugare completamente la superficie ripulita applicare nuovamente RÖFIX Alghicida. 3. fase: Dopo aver lasciato asciugare il prodotto per 12-16 ore si applica in 2 mani un idonea pittura sulla facciata, possibilmente provvista di alghicida e fungicida.
Poiché l'effetto alghicida e fungicida può essere annullato dall'azione di dilavamento della pioggia, il trattamento della superficie va ripetuto periodicamente.



RÖFIX Alghicida

Primer speciale

Avvertenze:	<p>Nome di ciascun principio attivo e concentrazione in unità metriche: Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchil-dimetilcloruro (4,8 g/kg). 2-Octyl-2H-isothiazol-3-one (0,48 g/kg).</p> <p>Il prodotto è destinato e autorizzato per le seguenti applicazioni: Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'uso diretto su persone e animali. Tipo di prodotto 10: Agenti protettivi per materiali da costruzione. Tipo di prodotto 11: Agenti protettivi per liquidi nei sistemi di raffreddamento e di processo.</p> <p>Si consiglia di mettere l'alghicida anche nelle successive mani di pittura. Questo è possibile senza problemi praticamente con tutti i tipi di pittura e di rivestimento murale RÖFIX.</p> <p>Se sulla facciata vi sono alghe o funghi bisogna prevedere un trattamento con RÖFIX Alghicida. In caso di forte contaminazione è opportuno prevedere l'applicazione di una scorta aggiuntiva di pittura alghicida.</p>
Considerazioni su pericoli:	<p>Utilizzare i biocidi con cautela. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.</p> <p>Questo biocida è soggetto alle norme transitorie del § 28 ChemG.</p> <p>È vietato l'impiego su tetti e terrazze, su luoghi di stoccaggio, su strade, vie e piazzali, su scarpate e fasce verdi lungo strade o binari ferroviari.</p> <p>I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.</p>
Stoccaggio:	<p>Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo in contenitori chiusi ermeticamente. Svuotare completamente il contenitore e chiuderlo bene. Evitare di sporcare l'esterno del contenitore. Far ricondizionare professionalmente il contenitore (per ulteriori informazioni, vedere la sezione 13 della scheda di sicurezza).</p> <p>Periodo di conservazione: min. 24 mesi.</p> <p>Per informazioni sui pericoli specifici per l'ambiente, vedere la sezione 12 della scheda di sicurezza.</p>
Avvertenze generali:	<p>La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.</p> <p>Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.</p> <p>I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente.</p> <p>I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.</p> <p>I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.</p> <p>I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.</p> <p>Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.</p> <p>I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.</p>
