



SB Stucanet-Befestigung

Für Typ S, S-H, 33

Anwendung: Die Befestigung SB ist passend zu den Runddrähten beim Stucanet und kann direkt an

verschiedene Untergründe erfolgen. Sie besteht aus einer verzinkten Schelle mit Holzschraube für Holzkonstruktionen oder alternativ mit einem verzinkten Schlagdübel für gemauerte Untergründe.

Holzkonstruktionen oder alternativ mit einem verzinkten Schlagdubei für gemauerte Untergrund

Eigenschaften: • Einfache Montage

· Sicher in der Anwendung

Verarbeitung:







Technische Daten:	
ArtNr.	2000296168
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	250 Stk./EH
Verbrauch	9 Stk./m²
Breite	6 mm

Zusammensetzung: • Verzinkter Stahl

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des

Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz-

und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Die Befestigungspunkte sind bauseits zu bestimmen. In der Regel sind 9 Stk./m² zusammen mit

den Nageldübeln oder Holzschrauben satt am Untergrund zu befestigen.

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern.

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.

Ein Unternehmen der FIXIT GRUPPE WWW.fixit.ch