

DARBĪBAS DEKLARĀCIJA

Unikāls produkta identifikācijas kods
KREISEL PP DRY

Veiktspējas deklarācijas numurs
16-1466

Izmantošana vai izmantošanas veidi
Piedevas, lai paātrinātu maisījumu žūšanu un sacietēšanu zemās temperatūrās

Ražotājs
UAB Kreisel Vilnius, Metalo g. 6, LT-0219 Viļņa, Lietuva

Nav piemērojams.

Veiktspējas noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma
Sistēma 4

Ilgspējīgs standarts
Nav piemērojams.

Deklarētā veiktspēja

Būtiskākās funkcijas	Rādītāji	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Blīvums	~1000 g/l	
pH vērtība	~6,5 (10% šķīdums)	
Adhēzija ar EPS/MW/betonu:	Nav vājināšanās	ETAG 004:2013 un ģpaši nosacījumi: pamatnes temperatūra +3 °C, maisījuma komponentu temperatūra +20 °C, izturēšana: +3 °C - 6 stundas, -5 °C - 12 stundas.

Norādītā produkta ekspluatācijas ģpašības atbilst visām deklarētajām ekspluatācijas ģpašībām. Šī ekspluatācijas ģpašību deklarācija tiek sniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, atbildība par tās saturu gulstas tikai uz tajā norādīto ražotāju.

Parakstīts (ražotājs un ražotāja vārdā):

Amats un nosaukums

Metalo g. 6, LT-02190 Viļņa, 2016-10-07

Izdošanas vieta un datums

Šī vēstule ir drukāta un ir derīga bez paraksta.

Paraksts