

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)

**Nome prodotto**

RÖFIX 648

**Uso previsto**

Malta leggera per intonaci (LW) per l'utilizzo esterno ed interno per pareti, soffitti, colonne e ripristini.

**Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto**

2278

**Produttore**RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis**Tipo di prodotto**

Malta da intonaco leggero (LW)

**Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione**

Sistema 4

**Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	Wc0	EN 998-1
Permeabilità al vapore	5/20 (valore tabulato)	EN 998-1
Adesione al supporto	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (metodo di rottura B)	EN 998-1
Conducibilità termica	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,33 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,36 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	EN 998-1
Durabilità	NPD	EN 998-1
Sostanze pericolose	NPD	EN 998-1

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

**Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia**

Nome e funzione

**Röthis, 2025-01-21**

Luogo e data del rilascio



Firma