

## TURBO-WG


Système d'isolation thermique de garage

**Domaines d'application:** Pour l'exécution des isolations de planchers au-dessus de locaux non chauffés. À appliquer à l'intérieur et à l'extérieur.

**Propriétés:**

- Imperméable à l'eau
- Résistant au gel
- Perméable à la vapeur
- Ininflammable
- Élimine les ponts thermiques
- Facile à employer

**Mise en œuvre:**



Données techniques	
Type d'emballage	①
Quantité par unité	1 pce
Épaisseur de couche	50 - 300 mm
Comportement au feu	A1
Adhérence (Béton)	≥ 0,3 MPa
Adhérence (Laine minérale)	≥ 0,08 MPa

**Le produit conforme à:** • ICI-MB-KOT-2017/0002

**Base du matériau:**

- LEPSTYR-W 230
- Laine lamellaire
- TYNKOLIT-U 340
- PEINTURE MINÉRALE STRUCTURABLE 071

**Support:** Tous les subjectiles doivent avoir une capacité de charge appropriée, être de la structure suffisamment stable, solide et compacte et être exempt de poussière, de graisse, de lubrifiants, d'agents de séparation, de résidus de peinture, etc. Supprimer les revêtements et les finitions instables, avec une faible adhérence. Des surfaces recouvertes d'huile et de graisses, laver avec un détergent. Des surfaces infectées par des moisissures, de la mousse, des algues il faut couvrir avec SEPTOBUD 1008, ensuite laver sous haute pression ou enlever mécaniquement

**Types de substrats:** **Bétons, bétons armés:** Humidifier, et en cas de grande absorption, apprêter avec GRUNTOLIT-W 301  
**Briques et blocs creux céramiques:** Polir et éventuellement apprêter avec GRUNTOLIT-SG 302

**Remarques générales:** Il faut appliquer un ensemble de produits du système d'isolation thermique. Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Éviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection.