

HASIT 200 SANIER - Wandputz



13

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

**Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu**

183802

EN 998-1: 2016

Sanační malta (R) dle EN 998-1

Sanační malta (R) pro vnější/ vnitřní omítku pro zdi, stropy, pilíře a příčky.

Trvanlivost (zmrazování/ rozmrazování)	Minimálně 10 cyklů
Reakce na oheň	A1
Kapilární absorpce vody	> 0,3 (kg/m <sup>2</sup> ) po 24 hod.
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,38 \text{ W/(m} \cdot \text{K) P=50\%}$ $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,42 \text{ W/(m} \cdot \text{K) P=90\%}$
Koeficient propustnosti vodních par $\mu$	< 12
Trvanlivost	CS II
Přidržnost	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$
Pronikání vody po testování absorpce vody	< 5 mm
Konzistence	17,0 ± 0,5 (cm)
Obsah vzduchu v čerstvé maltě	> 25 %
Zpracovatelnost	< 3 cm
Schopnost zadržovat vodu (retence)	> 85 %
Poměr pevnosti v tlaku k pevnosti za ohybu	< 3
Pórovitost	> 40 %
Resistence vůči soli	Sůl nepronikne do 10 dnů vzorkem