

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Dart-Set

Befestigungselement für leichte Lasten bei bestehendem WDVS



Anwendungsbereiche

Thermisch getrennter Spezial-Schraubdübel inkl. Dichtlippe mit Befestigungshülse für die Montage von Rohrschellen mit Holzgewinde, Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde, Kleiderbügelträger, Storenkasten sowie Anschlag für Fensterladen. Geeignet für die wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Wärmedämm-Verbundsystemen.

Eigenschaften

- Universell anwendbar
- Reduzierte Wärmebrückenwirkung durch thermische Entkopplung

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000154361	2000154363	2000154364	2000154365	2000154362
EAN	9003304462681	9003304462704	9003304462711	9003304462728	9003304462698
Verpackung					
Menge pro Einheit	10 Stk./EH				
Länge	177 mm	197 mm	217 mm	237 mm	257 mm
Dämmdicke	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Untergrund Temperatur	5 °C				

Artikelnummer	2000154366	2000154367	2000154368	2000154369	2000154370
EAN	9003304462735	9003304462742	9003304462759	9003304462766	9003304462773
Verpackung					
Menge pro Einheit	10 Stk./EH				
Länge	277 mm	297 mm	317 mm	337 mm	357 mm
Dämmdicke	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm
Untergrund Temperatur	5 °C				

RÖFIX Dart-Set

Befestigungselement für leichte Lasten bei bestehendem WDVS

Artikelnummer	2000154371
EAN	9003304462780
Verpackung	
Menge pro Einheit	10 Stk./EH
Länge	377 mm
Dämmdicke	280 mm
Untergrund Temperatur	5 °C

Materialbasis

- Thermisch getrennter Spezial-Dübel mit Schraube und Dichtlippe

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Verarbeitungshinweis

Die nachträgliche Befestigung kann nach dem Setzen des Dart- Set Elementes direkt mit Grobgewindschrauben mit DD 5-6/9 mm, mit Stockschrauben DD 9 mm, oder mit M10-Schrauben ausgeführt werden. Die Mindesteinschraubtiefe in das Reduzierstück soll 30 mm betragen. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitung

Mit einem Bohrer mit DD 8 mm durch das fertig verputzte WDVS bohren, dann das RÖFIX Dart- Set Element mit der Angabe Top/Oben nach Oben gerichtet einschieben und mit einem T30- Torx einschrauben. Nach dem Einschrauben den Schraubenkopf in der Hülse mit RÖFIX Dicht und Klebemasse Polymer abdichten (Kartuschenspitze in die Hülse einführen und ein mal den

Hebel des Kartuschenhalters durchdrücken). Vorstechen mit einem Stichling erleichtert das Ansetzen der Schraube. Vorbohren ist nicht notwendig.

Lagerung

Gut verschlossen lagern. Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.