

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname

HASIT OPTIFLEX® 1K LIGHT

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

439029

Produkttyp

Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt aus polymermodifiziertem Zement (CM 01 P)

Verwendungszweck

Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Zementprodukt mit verbessertem Rissüberbrückungsvermögen bei niedrigeren Temperaturen, sowie beständig gegen Kontakt mit Chlorwasser, für die Anwendung unter keramischen Fliesen und Plattenbelägen im Innen- und Aussenbereich (Verklebt mit Klebstoff C2 nach EN 12004).

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechselbeanspruchung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Wasserdurchlässigkeit	keine Wasserdurchdringung	EN 14891:2012
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen +20 °C	$\geq 0,75 \text{ mm}$	EN 14891:2012
Rissüberbrückung bei niedriger Temperatur -5 °C	NPD	EN 14891:2012
Rissüberbrückung bei niedriger Temperatur -20 °C	NPD	EN 14891:2012

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

Name und Funktion

Freising, 2020-10-01

Ort und Datum der Ausstellung

**Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig.**

Unterschrift