



RÖFIX ROCKET WOOD

Dämmstoffbefestiger für Holzuntergründe

Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Versenkbarer Dämmstoffteller mit integrierter thermisch entkoppelter Stahlschraube für Holzuntergründe zur mechanischen Befestigung von WDVS-Dämmplatten. Verankerungstiefe: mind. 20 mm. *Die Dämmdickenberechnung basiert auf dem Einsatz in gängigen Holzuntergründen und bei der oberflächenbündigen Montage.

Type: ISOFUX ROCKET WOOD

Als Befestigungselement für Dämmplatten auf Holzuntergründen. Mit rostfreien, selbstschneidenden Spannplattenschrauben mit scharfem Gewinde und Bohrspitze. Bei versenkter Montage kann eine 20 mm kürzere Schraubenlänge verwendet werden. Anschliessend mit der passenden EPS-Rondelle verschliessen.

Eigenschaften:

- Dauerhafter Anpressdruck
- Hohe Setzsicherheit
- Niedriger Wärmeleitfaktor

Verarbeitung:



Technische Daten:

SAP-Art. Nr.:	2000148336	2000148337	2000148338	2000148339	2000148340
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	6.000 Stk./Pal.	6.000 Stk./Pal.	6.000 Stk./Pal.	6.000 Stk./Pal.	4.000 Stk./Pal.
Menge pro Einheit	150 Stk./EH	150 Stk./EH	150 Stk./EH	150 Stk./EH	100 Stk./EH
Länge	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm
Dämmdicke bündig	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Dämmdicke versenkt	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Dämmdicke versenkt Altbau	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Dämmdicke versenkt Neubau	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Durchmesser	ca. 5 mm				
Farbe	Beige	Gelb	Grün	Weiss	Orange
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen ab vom verwendeten Dämmstoff sowie der Lage und Höhe des Gebäudes.				
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry}$	< 0,002 W/mK				
Verankerungstiefe hef	≥ 20 mm				
Tellerdurchmesser	60 mm				
Untergrund-Temperatur	> 5 °C				

SAP-Art. Nr.:	2000148341	2000148342	2000148343	2000148344	2000148382
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	4.000 Stk./Pal.				
Menge pro Einheit	100 Stk./EH				
Länge	190 mm	210 mm	230 mm	250 mm	270 mm
Dämmdicke bündig	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Dämmdicke versenkt	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm
Dämmdicke versenkt Altbau	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm



RÖFIX ROCKET WOOD

Dämmstoffbefestiger für Holzuntergründe

SAP-Art. Nr.:	2000148341	2000148342	2000148343	2000148344	2000148382
Dämmdicke versenkt Neubau	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm
Durchmesser	ca. 5 mm				
Farbe	Braun	Blau	Rot	Hellgrau	Schwarz
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen ab vom verwendeten Dämmstoff sowie der Lage und Höhe des Gebäudes.				
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry}$	< 0,002 W/mK				
Verankerungstiefe hef	≥ 20 mm				
Tellerdurchmesser	60 mm				
Untergrund-Temperatur	> 5 °C				

SAP-Art. Nr.:	2000148383	2000148384	2000148385
Verpackungsart			
Einheit pro Palette	3.200 Stk./Pal.	3.200 Stk./Pal.	1.800 Stk./Pal.
Menge pro Einheit	100 Stk./EH		
Länge	290 mm	310 mm	330 mm
Dämmdicke bündig	260 mm	280 mm	300 mm
Dämmdicke versenkt	280 mm	300 mm	320 mm
Dämmdicke versenkt Altbau	260 mm	280 mm	300 mm
Dämmdicke versenkt Neubau	280 mm	300 mm	320 mm
Durchmesser	ca. 5 mm		
Farbe	Violett	Dunkelgrau	Dunkelgrün
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen ab vom verwendeten Dämmstoff sowie der Lage und Höhe des Gebäudes.		
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry}$	< 0,002 W/mK		
Verankerungstiefe hef	≥ 20 mm		
Tellerdurchmesser	60 mm		
Untergrund-Temperatur	> 5 °C		

Materialbasis:	• Dübelteller aus Polyamid mit kunststoffumspritzter, thermisch entkoppelter Stahlschraube
Verarbeitungsbedingungen:	Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.
Verarbeitung:	Montage oberflächenbündig: Mit TORX-Bit T40 verschrauben. Montage versenkt: Zum Einschrauben Setzwerkzeug ISOFUX verwenden. Nur in Kombination mit RÖFIX EPS-Dämmscheibe ISOFUX einsetzen. Dabei kann ein 2 cm kürzerer Dübeltyp eingesetzt werden.
Gefahrenhinweise:	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
Verarbeitungshinweis:	Die angegebene Länge bezieht sich auf die verwendete Dämmplattendicke. Die Schraube ist kraftschlüssig mit dem Kunststoff thermisch entkoppelten Dübelteller umspritzt. Die Verankerungstiefe im Untergrund muss immer mindestens 20 mm sein.
Lagerung:	Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.



ROFIX ROCKET WOOD

Dämmstoffbefestiger für Holzuntergründe

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.