

# XPS 300 SO


XPS-Perimeterdämmplatte

**Rechtliche und technische Hinweise:** Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

**Anwendungsbereiche:** Extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff mit sägeroher Oberfläche für die Perimeterdämmung.

**Eigenschaften:** • Wärmedämmend

**Verarbeitung:**



Technische Daten:					
SAP-Art. Nr.:	2000571444	2000571446	2000571448	2000571450	2000571452
NAV-Art. Nr.:	142479	142481	142483	142485	142487
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	7 Stk./EH	5 Stk./EH	4 Stk./EH	3 Stk./EH	3 Stk./EH
Menge pro Einheit	5,25 m <sup>2</sup> /EH	3,75 m <sup>2</sup> /EH	3 m <sup>2</sup> /EH	2,25 m <sup>2</sup> /EH	2,25 m <sup>2</sup> /EH
Dicke	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Breite	1.250 mm				
Höhe	600 mm				
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,035 W/mK				
Rohdichte im Mittel	ca. 30 kg/m <sup>3</sup>				
Untergrund-Temperatur	> 5 °C				
Brandverhalten	E (EN13501-1)				


SAP-Art. Nr.:	2000571454	2000571456	2000571458	2000571460	2000571461
NAV-Art. Nr.:	142489	142491	142493	142495	142496
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	3 Stk./EH	2 Stk./EH	2 Stk./EH	2 Stk./EH	2 Stk./EH
Menge pro Einheit	2,25 m <sup>2</sup> /EH	1,5 m <sup>2</sup> /EH	1,5 m <sup>2</sup> /EH	1,5 m <sup>2</sup> /EH	1,5 m <sup>2</sup> /EH
Dicke	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Breite	1.250 mm				
Höhe	600 mm				
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,035 W/mK				
Rohdichte im Mittel	ca. 30 kg/m <sup>3</sup>				
Untergrund-Temperatur	> 5 °C				
Brandverhalten	E (EN13501-1)				

**Materialbasis:** • Extrudiertes Polystyrol-Granulat

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

**Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

**Lagerung:** Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.



## XPS 300 SO

XPS-Perimeterdämmplatte

---

**Allgemeine Hinweise:**

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.