

# LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

**Produktname**  
RÖFIX RENOPOR® I

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**  
12211

**Verwendungszweck**  
Innendämmung Decken, Dächern, Wänden, Fußböden oder Fundamentplatten (oberseitig) unter Estrich, ohne Anforderungen an den Schallschutz

**Hersteller**  
RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**  
System 3

## Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                           | Leistung                                                    | Harmonisierte technische Spezifikation |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Brandverhalten                                 | A1                                                          | EAD 040012001201                       |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl ( $\mu$ ) | 2 oder 5                                                    | EAD 040012001201                       |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$                 | 0,073 W/mK                                                  | EAD 040012001201                       |
| Abmessung                                      | Länge/Breite: $\pm 2$ mm                                    | EAD 040012001201                       |
| Dicke                                          | $\pm 2$ mm                                                  | EAD 040012001201                       |
| Rechtwinkligkeit (Länge/Breite)                | $S_b \leq 4$ mm/m                                           | EAD 040012001201                       |
| Rechtwinkligkeit (Dicke)                       | $S_d \leq 2$ mm                                             | EAD 040012001201                       |
| Ebenheit (Länge/Breite)                        | $S_{max} \leq 2$ mm                                         | EAD 040012001201                       |
| Rohdichte                                      | 270–305 kg/m <sup>3</sup>                                   | EAD 040012001201                       |
| Druckfestigkeit                                | 1 N/mm <sup>2</sup>                                         | EAD 040012001201                       |
| Dimensionsstabilität (48 h)                    | bei 70 °C: $\leq 0,5$ % bei 23 °C / 90 % r.F.: $\leq 0,5$ % |                                        |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Geschäftsführung RÖFIX Italien: Dr. Wolfgang Brenner**

Name und Funktion

**Röthis, 2021-12-15**

---

Ort und Datum der Ausstellung

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Freunz".

---

Unterschrift