

Fixit 508 SCC | Fixit 516 SCC Béton sec C30/37 auto-compactant

Le béton sec Fixit SCC permet de réaliser un béton autocompactant (Self Compacting Concrete) de haute qualité. Son excellente fluidité et sa cohésion optimale facilitent sa mise en œuvre et son comportement autocompactant est exceptionnel. Fixit 508 SCC est disponible avec une granulométrie de 0–8 mm et Fixit 516 SCC avec une granulométrie de 0–16 mm.

Domaines d'application :

- Pour des constructions en béton finement architecturées
- Pour les formes de coffrage compliquées et le béton apparent
- Pour les remises en état et les éléments de construction fortement armés
- Pour le pré-bétonnage
- Se mélange avec un malaxeur à mélange forcé
- Ne peut pas être pompé

Avantages :

- Moins de bruit et pas de vibrations
- L'excellent comportement d'écoulement permet de remplir les éléments de construction les plus difficiles
- Pas d'accumulation de particules fines par vibration externe
- Réduction de la charge de travail Étanche (XC4)

Unité d'emballage

Sac de 25 kg | Palette de 42 sacs

Fixit
508 Scc

Fixit
516 Scc



Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la fiche technique en scannant le code QR.

