



GreoPrime Silikat Tiefgrund

Verfestigende Grundierung

Anwendungsbereiche: Verfestigende Grundierung für mineralische, saugfähige Untergründe.
Speziell bei der Überarbeitung von oberflächlich sandenden Grundputzen im Sanierungsbereich.

Eigenschaften:

- Sehr gute Verarbeitung
- Roll- und spritzbar
- Lösemittelfrei
- Transparent

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000635020
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	10 kg/EH
Verbrauch	ca. 0,3 kg/m ² /Anstrich
Farbe	Transparent
VVS-Code	1610, Malerei- und Lackabfälle mit wässriger Phase.

Zusammensetzung:

- Kaliwasserglas
- Stabilisatoren

Verbrauchshinweis: Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Untergrund: Geeignet sind mineralisch gebundene, saugfähige, trockene und saubere Untergründe.
Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern.

Verarbeitung: Mit Bürste (Gips- oder Plafondbürste), Roller oder im Sprüh-, Flutverfahren auf vorbereiteten Untergrund auftragen.
Zweimalige Applikation nass in nass.
Mit kaltem sauberem Wasser verdünnen.
Verdünnungsverhältnis je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Es darf keine Oberflächenverglasung entstehen.
Verdünnung mittels Probefläche ermitteln.

Verarbeitungsbedingungen: Die Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur beträgt mind. +5 °C und max. +30 °C (Luft und Untergrund).
Frischen Anstrich vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen.
Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Norm 118/257 und 257 «Maler, Holzbeiz und Tapezierarbeiten».

Lagerung: Kühl jedoch frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebinde bis 12 Monate haltbar.

Entsorgung: Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material an öffentlichen Sammelstellen abgeben.
Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen beachten.

Besonderes: Wasserglas ist ätzend. Glas und Metallteile gut abdecken.
Haut und Augen schützen.
Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.

Schutzmassnahmen: Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden.
Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.



GreoPrime Silikat Tiefgrund

Verfestigende Grundierung

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.