

TECHNICKÝ LIST (TL)

HASIT CALSOL® Saniergrund

Sanační koncentrát



Oblast použití

Sanační penetrační přípravek na bázi rozpuštěného oxidu křemičitého pro zpevnění podkladu a zlepšení přilnavosti následných omítek na minerálních podkladech. Prokřemeňovací koncentrát ke zpevnění stavebních hmot a k utěsnění proti zemní vlhkosti, hydroskopické vlhkosti a jako ochrana proti dešti. Pro zablokování ve vodě rozpustných solí.

Vlastnosti

- Zpevňuje minerální podklady, vytváří minerální nosné podklady
- Egalizuje porovité podklady.
- Váže prach

Zpracování



Technická data

Číslo výrobku	2000023054	2000023055
Celní tarifní číslo	32041100	
Balení		
Množství na balení	5 L/Bal.	10 L/Bal.
Barva	transparentní	
Spotřeba	ca. 0,3 L/m ²	
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.	
Ztvrdnutí	Hydratace Skřemenění	
Teplota podkladu	5 °C	

Materiálové složení

- Oxid křemičitý (vodní sklo)
- Čistě minerální
- Silikát

HASIT CALSOL® Saniergrund

Sanační koncentrát

Informace o zpracování

Nesmíchejte s jinými materiály. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.

Zpracování

Nanášení rozprašovačem, štětkou nebo stříkačkou. Pro impregnace stávajících starých omítek doporučujeme zvlhčení vápenou vodou. Tímto se zlepší zpevnění původního podkladu. Při použití HASIT CALSOL Saniergrund musí být další vrstvy (nástrík) bezpodmínečně dodržen postup prací systémem čerstvé-do-čerstvého, jinak není zajištěna přilnavost. Saniergrund zabraňuje ukládání solí v čerstvých a ne zcela hydrofobizovaných sanačních omítkách. Přílehlé stavební části (okna, dveře, dlažba, obklady atd.) nutno chránit zakrytím proti potřísnění, popřípadě ihned za mokra očistit.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročistit.

Skladování

Skladovat v těsně uzavřených nádobách. Teplota při skladování od +5 °C do +30 °C. Skladujte minimálně 12 měsíců.

Všeobecné informace

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. V případě potřeby žádejte naši technickou a

poradenskou službu. Aktuální stav technických listů je k dispozici na našich webových stránkách nebo u obchodních zástupců.

Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek. Při použití HASIT CALSOL Saniergrund musí být další vrstvy (nástrík) bezpodmínečně dodržen postup prací systémem čerstvé-do-čerstvého, jinak není zajištěna přilnavost. Saniergrund zabraňuje ukládání solí v čerstvých a ne zcela hydrofobizovaných sanačních omítkách. Při dalším zpracování HASIT-sanačního systému dodržujte naše pokyny pro zpracování nebo doporučení organizace WTA.