

## TEHNIČKI LIST

### RÖFIX Kutni profil s mrežicom u roli

Profil




#### Područja primjene

PVC Kutni profil s mogućnošću odmatanja (varijabilni kut) sa staklenom mrežicom za toplinsko-izolacijske sustave. Za nazivnu debljinu od 3mm i 5mm. Kutni profili se u TIS-u upotrebljavaju kao vodilice za žbuku odnosno za armiranje kutova i služe za brzo i optimalno premošćivanje u području kutova i rubova.


#### Svojstva

- Brza, ekonomična ugradnja
- Prikladno za sanaciju pukotina

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

Šifra artikla	2000153005
EAN	9003304151882
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 m/jed.
Dužina	25 m
Širina trake tkanine	12,5 cm 12,5 cm
Temperatura podloge	0-5 °C

#### Uvjeti obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

#### Upute za ugradnju

Armiranje površine s mrežicom se radi naknadno samo do kutova te ju (mrežicu) nije potrebno postavljati punoplošno.

# RÖFIX Kutni profil s mrežicom u roli

Profil

## Ugradnja

---

Profil s odgovarajućim škarama izrezati na željenu mjeru. Kutni profil s mrežicom se mora punoplošno i na svim kutovima i rubovima utisnuti u podložu žbuku/masu za armiranje. Kod prozorskih kutova duljina kraka treba biti izrezana na odgovarajuću dubinu špalete. Svi spojevi moraju se 10 cm preklapati (ostatak/višak mrežice).

## Skladištenje

---

Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).  
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

## Opće napomene

---

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnicama. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.