

## IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

Ime izdelka  
RÖFIX Renopor® I

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.  
12211

### Namen uporabe

Notranja izolacija stropov, streh, sten, tal ali temeljnih plošč (zgornja stran) pod estrihom, brez zahtev glede zvočne izolacije

### Proizvajalec

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti  
Sistem 3

Deklarirana lastnost

| Bistvene značilnosti                        | Lastnost (učinkovitost)                                                    | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Odpornost na ogenj                          | A1                                                                         | EAD 040012-00-1201                   |
| Paroprepustnost ( $\mu$ )                   | 2 ali 5                                                                    |                                      |
| Koeficient toplotne prevodnosti $\lambda_d$ | 0,073 W/mK                                                                 |                                      |
| Dimenzija                                   | Dolžina/širina: $\pm 2$ mm                                                 |                                      |
| Debelina                                    | $\pm 2$ mm                                                                 |                                      |
| Pravi koti (dolžina/širina)                 | $S_b \leq 4$ mm/m                                                          |                                      |
| Pravokotnost (debelina)                     | $S_d \leq 2$ mm                                                            |                                      |
| Ploskost (dolžina/širina)                   | $S_{max} \leq 2$ mm                                                        |                                      |
| Specifična gostota                          | 270–305 kg/m <sup>3</sup>                                                  |                                      |
| Tlačna trdnost                              | 1000 kPa                                                                   |                                      |
| Dimenzijska stabilnost (48 ur)              | Pri 70 °C: $\leq 0,5$ % Pri 23 °C / 90 % relativne vlažnosti: $\leq 0,5$ % |                                      |

Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Uprava Slovenija: Thorsten Biba i Kosorog Branko

Ime in funkcija

Röthis, 2026-01-21

Kraj in datum izdaje



Podpis